

# 新疆石河子耐酸砖,新疆石河子耐酸瓷砖,耐酸胶泥

产品名称	新疆石河子耐酸砖,新疆石河子耐酸瓷砖,耐酸胶泥
公司名称	焦作市润达防腐材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省焦作市修武县郟封镇大位村西北区188号
联系电话	18239131878

## 产品详情

**耐酸砖的特点** 耐酸瓷砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的材料，具有度高，吸水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等性能，除氢氟酸及热磷酸外，对温氯盐水、盐酸、硫酸、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。来图来样均可加工订做。1、一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；2、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；3、工业瓷耐酸砖，间缝宽度约8--10mm，间缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露；铺贴完毕后应用槽酸冲刷表面，以助于更加牢固。4、该产品应用于石油、化工、冶金、电力、化纤、造纸、制药、化肥、食品、乳业、果汁、电镀室以及塔、池、罐、槽等防腐工程，并在地下污水道和露天地面等工作地都可发挥其力。

耐酸砖目前的铺设在饮料厂、化工工厂等酸性环境之下的企业地面，为地面美观防护做出的贡献，受到的欢迎。随着耐酸砖的，市场上出现了部分劣质的耐酸砖鱼目混珠，为了挑选出合格的耐酸砖，避免上当受骗。

耐酸砖的质量辨别标准。首先耐酸砖的原材料是粘土和其他的非金属原料，其中以二氧化硅为主要生产原料，经过一系列的烧结成型，加工处理形成的，具有耐酸的特性，辨别时可以从成分上观察是否含有二氧化硅元素。其次可以从外表来看，耐酸砖是否存在裂纹或者残缺，一般裂纹常见于耐酸砖的釉面，即便没有存在釉面裂纹也得注意是否有、缺釉、枯釉、干釉等现象出现，这些情况都是施工过程中的不达标导致的。可以从耐酸砖的规格上判断，耐酸砖的规格都有一定的尺寸，便于铺设的时候整齐美观，如果出现规格内尺寸大小不一致的状况也是耐酸砖不达标的表现之一。另外正规的耐酸砖用手指轻敲砖体背面会有清音发出，背面也有不低于1cm的背纹，只有这些标准都达到了才算是合格的耐酸砖。

公司生产的耐酸砖有：标砖、异形耐酸砖、瓷管、耐酸瓷板、耐酸胶泥、砖、压延微晶板、盲道砖等产品。