

兴运牌—性能优良的高能壁挂/座式双用净水机

产品名称	兴运牌—性能优良的高能壁挂/座式双用净水机
公司名称	青岛兴运通机电制造厂
价格	560.00/台
规格参数	品牌:兴运 型号:XY-BZSYJS-15 (系列) 材质:塑料
公司地址	中国 山东 青岛市 四方区 万安路18号丁
联系电话	86 0532 84992586 13805421968

产品详情

品牌	兴运	型号	XY-BZSYJS-15 (系列)
材质	塑料	规格	家用
包装	彩盒	产地	青岛
贸易属性	内贸		

健康生活从这里开始

xy-bzsyjs (系列) 型

高能壁挂/座式双用净水机

使用说明书

健康用水新净界

目录

产品说明

工作流程.....1

产品优势.....3

装箱清单.....5

产品主要技术参数.....6

质保事项.....7

安装说明

安装说明.....8

使用方法 - 检查、调试、使用.....9

产品说明

工作流程

前置过滤(选用) + 聚丙烯熔喷滤芯 (ppf) + 集成矿化能量组合滤芯+活性炭滤芯 (cto) +中空超滤 (uf) + 磁化 (选用)

加装前置过滤和纳米晶体进行防除垢处理，粗滤泥沙、铁锈等杂质，延长后级滤芯使用寿命(选用)

基本组合：

第一级：聚丙烯熔喷滤芯（5微米ppf粗滤芯）

功能：对源水进行预处理，滤除水中之泥沙、悬浮物、胶体、杂

质等，过滤面积和纳污量大，过滤效果好，使用寿命长，更换方便。

处理量：约12吨，建议3~6个月更换(夏季3个月，冬季6个月)

第二级：集成矿化能量组合滤芯功能：采用国际先进的集成水质净化技术，该产品密度高，内聚力强，分子的吸附力小，渗透力强，富含对人体有益的各种微量元素。多级净化，经水浸泡可改变水分子结构，增加水中的矿物质释放负离子，提高水中的溶解氧，有利于促进人体血液循环消化吸收等新陈代谢能力。经过浸泡过的麦饭石可溶出对人体和生物体必须的微量元素和氨基酸。

处理量：约12吨，建议12~24个月更换

第三级：活性炭滤芯 (cto) 功能：吸附各类残留污染物、农药、化肥、等有机物,可消除水中异色、异味、余氯、重金属、有机物等。改善水质口感。

处理量：约12吨，建议9~12个月更换

第四级：中空超滤滤芯 (uf) 功能：采用超滤膜分离技术，物理分离，无二次污染，过滤精度达到0.01微米，不用电，直接过滤。

使用寿命：24~36个月，根据当地原水情况，水质差，可以在9~12个月内拆开清洗后重装，这样会保证水质口感和过滤效果。

出水口可加装水磁化组件（超强磁场改变水分子结构，变大分子团水为小分子团水，增强了水的渗透性、溶解性和表面张力，更利于人体吸收。磁化水是活性水、健康水，李时珍《本草纲目》也有记载(选用)）

产品优势：降低浊度，过滤铁锈，泥沙，去除异色异味，有机物，余氯等。

专用滤筒，美观大方，结构简单，更换方便，安全实用。

由于采用垂直横向循环过滤原理，不易脏堵，因此在正常使用情况下，滤芯寿命是普通净水装置的几倍。

出水质量高，投资小，占用面积小，运行成本低，厨房墙面、橱柜内或洗菜盆下安装简便；滤芯抗污能力强使用户尽可能减少更换滤芯的次数，使用更省心省力。

出水水质优于自来水，可能达到国家直饮标准！！但考虑中国人的传统生活习惯，还是不建议直接生饮！！烧开了好喝！！

产品主要技术参数

型号	xy-bzsyjs (a) 型	xy-bzsyjs (b) 型
规格	四级基本型	四级前置防垢型
性能	高效过滤	高效过滤、防垢
工作压力	0.08 ~ 0.3mpa	0.08 ~ 0.3mpa
进水水源	市政自来水	市政自来水、深井水
过滤精度	> 1um	> 1um
出水水质	优于源水，不建议直饮	优于源水，不建议直饮
保障模式	定期换芯	定期换芯
基本尺寸	40cm × 29cm × 16cm	40cm × 29cm × 16cm
型号	xy-bzsyjs (c) 型	xy-bzsyjs (d) 型
规格	四级磁化型	四级前置防垢磁化型
性能	高效过滤、磁化水	高效过滤、磁化防除垢
工作压力	0.08 ~ 0.3mpa	0.08 ~ 0.3mpa
进水水源	市政自来水	市政自来水、深井水
过滤精度	> 1um	> 1um
出水水质	优于源水，不建议直饮	优于源水，不建议直饮
保障模式	定期换芯	定期换芯、前置可冲洗
基本尺寸	40cm × 29cm × 16cm	40cm × 29cm × 16cm

安装说明

安装说明：

(1) 确定高能壁挂/座式双用净水机的按放位置

高能壁挂/座式双用净水机，可吊挂在墙面适当位置，也可竖直地座装在橱柜中或水槽底部，以与水管连接和日后更换滤芯方便为最佳。

(2) 确定高能壁挂/座式双用净水机的进、出水口方向

高能壁挂/座式双用净水机的进、出水口要确定正确，不能装反。确定方法看进出水口的标签。

(3) 进水口前请安装进水控制阀门（用户自备）

(4) 前置过滤装置和磁化装置的安装

建议选择使用带有前置过滤组件和（或）磁化组件的产品，前置过滤组件按照水流方向接装于高能壁挂/座式双用净水机的进水口，磁化组件安装于高能壁挂/座式双用净水机的出水口

切忌：进水连接时要注意对正螺纹螺孔谨慎拧入，不能歪斜强拧，否则乱扣后，会造成漏水；快装管路的插接要确认插装到位，并锁住，以免人为漏水；进水水压不得超过规定值（0.3mpa），否则应加装减压阀

其余安装方式根据具体情况具体解决，不再赘述。

使用方法 - 检查、调试、使用

安装完毕要对系统进行检查有无松动，确认没有问题时通水实验并检查有无漏水；

经检查系统没有问题，可打开龙头进行放水处理，对过滤系统进行冲洗，冲洗时间到出水清澈透明、无泡沫流出为止，此后过滤水即可使用。

超过三天不使用过滤水装置，继续使用时应先进行放水处理，将留在过滤水装置内的陈水排出，方可使用，否则出来的水可能有异味。

如果自来水停水，当来水后先不要打开用水龙头，应先将前置过滤组件排污龙头打开（如果装有），将管路中的泥沙、铁锈等杂质排净后，再行打开用水龙头用水。

温馨提醒——及时更换、清洗滤芯，以保持良好水质！

