

# 云南母线槽 云南母线槽厂家 腾云电力设备

产品名称	云南母线槽 云南母线槽厂家 腾云电力设备
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

封闭母线槽按照绝缘方式可分为：空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽。按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽，云南母线槽厂家，按结构分为始端母线槽、直通母线槽带插孔和不带插孔两种、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等。

母线槽是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称。可以用于全封闭型电缆敷设。它适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金母线槽。

轨道采用冷轧钢板一次冷拉成型，以确保轨道截面尺寸的精度，取代了角钢及其它导电方式的不安全，重量大，室内滑线积灰，室外结冰造成线路短略，影响使用的缺点，更具有国内特点，轨道单位长度4~6m采用耦合器接头，可依需扩展到任意长度。扁平电缆的始端（接现场接线盒）固定于导轨的始端固定器上，再根据现场允许运行的空间，云南母线槽价格，间隔适当的长度（1-2.5mm）依次固定在携带电缆的四轮台车上，云南母线槽，电缆末端（接用电源）因定在一个小车（牵引车）上。通过拔车上的弹簧拔小车往复移动，通过电缆的拖拽（长度如超过20m应考虑原用牵引绳，云南母线槽现货，使电缆免受拉力）作用，带动所有的小车在轨道中任意速度自由滑动，导轨安装简便，无需调试，且无触点接触供电等优点，。

云南母线槽-云南母线槽厂家-腾云电力设备(诚信商家)由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司位于昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾云电力设备在配电装置中享有良好的声誉。腾云电力设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。腾云电力设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。