

# 聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

产品名称	聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联通信双绞线 型号规格:通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

阻燃铜芯计算机电缆ZR-DJVPVRP22-2\*2\*1.0、

· 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机用屏蔽电缆(包括DCS电缆)DJYV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆DJYPV(R)聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆DJYPV(R)P聚乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆DJYV(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆DJYP2V(R)聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆DJYP2V(R)P2聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆DJYV(R)P3聚乙烯绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯乙烯护套计算机用屏蔽(软)电缆

全塑市内通信电缆：三类通信电缆-5对,10对,20对;通信电缆-HYA电缆|HYA23电缆|HYA22电缆|HYA53电缆|室外电话线HYA53HYA53钢塑复合带铠装通信电缆;HYA|地面通信电缆|地面通信线缆HYA

高传输频率分别为30MHz与100MHz。 HYA53 5x2x0.4 HYA53 5x2x0.5 HYA53 10x2x0.4 HYA53 10x2x0.5 HYA53 20x2x0.4 HYA53 20x2x0.5 HYA53 30x2x0.4 HYA53 30x2x0.5 HYA53 50x2x0.4 HYA53 50x2x0.5 HYA53

100x2x0.4...加强型通信双绞线|8子型电缆|自承式电话线HYVC HYATC HYAC HYVC

结构：导线：无氧铜线。绝缘：高密度聚乙烯绝缘，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。聚氯乙烯护套。

用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格：对数2对—300对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆对数

型号（0.5）

5对

HJVV 5x2x0.5

HJVVP 5x2x0.5

10对

HJVV 10x2x0.5

HJVVP 10x2x0.5

20对

DJYP3V(R)