S312柔性防水套管制造厂家

产品名称	S312柔性防水套管制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司为您介绍防水套管生产厂家 刚性防水套管厂家禹拓管道,防水套管又叫穿墙套管,穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。 02s404(刚性/柔性)防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。管道穿越基础墙体,多见混凝土剪力墙,也要安装套管,保护管道——当建筑物发生沉降时,通过管道和套管间的缝隙,以祢补管道随建筑物沉降的差值,减低建筑物对管道的压力。管道穿三缝(伸缩缝、沉降缝、防震缝)时,为保证管道不被建筑物三缝两侧的不均于沉降而折断、或扭曲等,通常,也要设套管。这种套管往往有特殊的要求。可按设计要求订制。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内

柔性防水套管常用的种类"普通套管"管道穿越基础、内墙、楼板等处时,避免管道(有压管道,如,给水、暖气等)使用时,对建筑物造成扰动,同时便于管道的安装与维修,设置的、大于安装管道外径的、材质与长度均符合要求的、安装在基础、内墙、楼板等管道穿越处短管。普通套管,多用焊接管制成,套管两端应机械裁口(如,用无齿锯等),对壁厚要求不严。"防水套管"管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时,设置的特殊制作的套管。常用刚性防水套管。刚性防水套管,需在套管外焊接止水环翼,对套管的壁厚、环翼的壁厚都有严格的要求,并应保证焊缝质量。防水套管分类:柔性防水套管,刚性防水套管,钢制柔性防水套管,两侧防护刚性密闭套管,04FS02柔性密闭套管,加长型柔性防水套等。

国标刚性防水套管主要的作用:"保护管道不被破坏"——塑料类管材穿越楼板需要保护。比如上述大家关于u-pvc排水塑料管加套管的做法,就是防止管道根部受外力破坏的一种保护性措施。(塑料类管材***怕从根部破坏,因为,维x很困难)。同理,对于塑料类给水管材,在楼板上加设套管,不仅

考虑施工、或维x,更有保护根部不被破坏的作用。大家知道,塑料类给水管材的套管,不一定要穿过楼板,但,在楼板上的高度有明确的要求,目的就在于此。规范对套管的高度有严格的要求:有水房间(厨房、卫生间等),套管高度应高出成活地面50mm,塑料给水管的套管应高出成活地面100mm以上。并应用油密封严密。"防止交叉污染"当受条件限制,室内给水管道必须在排水管道下方穿过时,给水管道必须设置套管,套管长度不应小于设计要求,以防止水污染。室外给水管道,因条件限制,距化粪池净距小于规范要求,也必须在给水管道外加设套管,长度按设计要求去做。

02s404(刚性/柔性)防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路套管,如和水泵连接的管道穿墙时。不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。