

法国POWER SONIC蓄电池PS-1221S 12V2AH详细说明

产品名称	法国POWER SONIC蓄电池PS-1221S 12V2AH详细说明
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:POWER SONIC 型号:PS-1221S 规格:12V2AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

产品详情

法国POWER SONIC蓄电池PS-1221S 12V2AH详细说明

Power-Sonic一直是主导力量在全球电池业务超过46年。由于我们的承诺我们公司蓬勃发展提供高质量的成本有效的电池,支持水平的服务是的。我们骄傲我们的灵活性和能力迅速采取行动为市场带来新的行业产品。我们很自豪持有ISO 9001认证覆盖我们的组织的各个方面。

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统； 符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

蓄电池产品特点

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。
- 4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。
- 5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

电池组一致性好:不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部遇到明火无引爆，并将析出气体进行过滤，使其对环境无污染。

胶体电池电解质为凝胶电解质，无酸液分层现象，使极板各部反应均匀，增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。

蓄电池的储存蓄电池应存储低温、干燥、通清洁的环境中，避免热源，阳光直射。电池充足电存放。并且常温下每月3~6个月进行一次充电。电池放电后应立即充电，不可将电池在放电长期搁置；

不需要用的电池搁置一段时间之后应进行重复充电，直到容量恢复到原来的水平；当容量仅为或低于额定容量的40%时（开路电压25℃是低于6.3V/12.63V），应用均衡充电以使得容量恢复；低温下电池可以储存更长的时间，例如电池储存于15℃，无潮湿及无光照射的地方，在进行必要的补充电前，可以保持12个月以上。

电池储能系统解决方案，安全可靠，使用寿命长，占地面积小，运维简单，高稳定电芯，业界独有主动均流控制技术，为用户提供高效可靠动力保障。

服务器机房是保障机器能正常运作的重要场所，其中主要的就是电源的供电能力。我们都知道服务器机房都是采用市政供电方案，为了保障市政线路出现状况，会采用紧急的备用电源，那就是UPS电池组，那么对于一般不怎么经常使用的UPS电池组的日常维护就显得至关重要了

在IEEE标准中,电压跌落是指电压有效值下降到标称值的10%~90%,持续时间为10ms到1min的电压下降过程。现今普遍认为电压暂降是由系统内的短路故障、大型电动机设备投切、大型变压器空载励磁等引起的;电压跌落会导致敏感负荷发生故障、停运、损坏等种种问题,甚至会给用户带来巨大的经济损失。电力系统中不可避免的电压暂降事件与敏感设备之间的矛盾日益突出,使得电压暂降问题称为工业界及学术界受关注和亟待解决的电能质量问题。