

密集母线槽批发 密集母线槽 昆明腾云母线槽价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 密集母线槽批发 密集母线槽 昆明腾云母线槽价格 |
| 公司名称 | 昆明腾云电力设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号 |
| 联系电话 | 18069369863 18069369863 |

产品详情

为了保证滑触线正常运行，密集母线槽厂，延长其使用寿命，在滑触线投入运行后，应对其进行定期检修。

- 1、电刷：应根据移动用电设备使用情况每1—3个月检查一次。重点检查集电器电刷的磨损情况，若磨损量 5mm时，密集母线槽，必须更换。检查时若发现电刷松动或发生磨损偏斜时，应查明原因，及时处理。
- 2、集电器：每季度检查一次。重点检查紧固件有无松动、移位及塑料件和活动件磨损情况，检查弹簧拉力（集电器电刷与导轨的接触压力应保持一定压力（见下表）。发现问题及时处理。
- 3、连接件：每年检查一次。重点检查紧固螺栓、焊缝及支撑件是否松动、锈蚀、移位等，发现问题，及时处理。
- 4、日常检查：重点检查轨道的平直度有无明显偏差（大于20mm）、错位，绝缘保护件有无脱落、断裂、破损，密集母线槽销售，不锈钢“v”型槽有无翘起；轨道上有无异物及导电粉尘等。必要时应检测其绝缘电阻是否符合要求（相间绝缘电阻应 5M ）。。

在设计选型时应根据系统的短路电流值及样本上的参数对所选定型号进行动稳定和热稳定校验（计算）。主要原因是封闭式母线槽的各连接部位的连接方式还不能满足防爆要求。封闭式母线槽造价较高，对于某些负荷集中或需要单独供电设备的场合使用封闭式母线槽，从工程建设的经济性考虑，尚欠合理。

封闭式母线槽安装技术要求较高，安装费用自然也高。因此在决定是否选择封闭式母线槽之前，务必将封闭式母线槽方案与其他方案进行的技术经济比较。封闭式母线槽基本属于免维护线路，但如果其处于

潮湿或带有腐蚀性气体的场合，如沿海地区、纺织企业等，密集母线槽批发，则每隔一两年需要进行一次的防腐涂装及维护。

母线槽配件大差是指除母联开关和分段开关外全部支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所联接的全部支路，包括母联和分段开关，电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于差异母线区内和区外缺点，小差比率差动用于缺点母线的选择。

通常在双母保护用的比较多，大差做为发起元件，区分区内缺点;小差做为选择元件，区分缺点在那一条母线上。

密集母线槽批发-密集母线槽-昆明腾云母线槽价格(查看)由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。密集母线槽批发-密集母线槽-昆明腾云母线槽价格(查看)是昆明腾云电力设备制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：庞学丰。