

# 舞台灯光架，音响灯光架，舞台桁架，H架，背景架

产品名称	舞台灯光架，音响灯光架，舞台桁架，H架，背景架
公司名称	广州市花都区新华威虎舞台设备厂
价格	160.00/米
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街田美村东面
联系电话	86-02036819258 13802416428

## 产品详情

铝合金灯光架：又名truss架，太空架，航空架，铝合金灯光架的一般规格如下：200\*200mm/250\*250mm/300\*300mm/350\*350mm/300\*400mm/400\*400mm/450\*450mm/400\*500mm/400\*600mm/500\*600mm/520\*760mm等规格，也可以根据顾客指定的规格来做；类型：二管 / 三管 / 四管；材质：国标6061-t6；主管：50\*3mm/直管：50\*2mm/斜管

：25\*2mm；单条长度：1米 / 2米 / 3米 / 4米；造型：直架/圆架/弧架；连接方式：螺丝和插销；顶篷：阳篷 / 雨篷 / 无篷；颜色：可选；该架子轻巧精致，结实耐用，加之外可喷涂黑、红、绿、棕多种颜色，可组搭成任意长度和形状，多用于服饰等商品陈列展览，酒店大堂、吧厅，商场装饰，还可以悬挂于天花板下，用于挂放par灯，频闪灯、广告灯等小型轻质灯具；这些灯架也可以组建成平移灯架，适用于室内外礼仪庆典广告及中小型流动演出，也可以适用于大型流动演出演唱会。

铝合金灯光架搭建舞台展位的方法步骤：1、先在地上大致的位置摆好四个底座，调节好下面的支腿，使之在一个水平面；2、在四个角上的底座的外侧插入斜支撑底下的部分，每个角上插2根，总计8根；3、把反头用螺丝固定在底座上，注意反头的旋转方向要和图中标注的一致；4、在反头上套好方套；5、把横梁在地面上连接起来；6、把横梁的两端分别和两侧的两个方套对接链接好，此时横梁部分在地面上都组装完毕；7、把立柱桁架平躺着连接好，然后把其中一端拧在反头上，另一端拧上横担，同时把吊挂葫芦和横担链接好，葫芦的作用是用来提升下面的横梁桁架；8、多个人一起把立柱桁架慢慢竖起来，注意不要用力太大把立柱推到，然后固定好反头上面的螺丝；9、立柱竖起后，把吊挂葫芦下面的挂钩通过吊带钩住下面的横梁；10、4个人一起慢慢拽动吊挂葫芦把横梁拉起到人的头部左右位置；11、在横梁上面装好灯光音响设备；12、4个人在一起拽动吊挂葫芦到预定高度停止；13、把斜支撑的一端和立柱拧紧，另外一端和底座的横支撑拧紧，这样铝合金架就搭建完成了。材质说明：斜支撑斜杆为铝合金、底座有铁的和铝之分，横担有角铝和槽铝之分，桁架、方套、方头、反头全部为铝合金材质。