

# 矿用污水流量计 定制工业泥浆矿用流量计 废水液体防腐流量计

产品名称	矿用污水流量计 定制工业泥浆矿用流量计 废水液体防腐流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	990.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD280/100G 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

## 产品详情

矿用污水流量计在环保领域发挥着重要作用，在实际的使用中，由于安装的不到位很可能影响流量计的正常使用。接下来我们就来说说污水流量计安装时对管路的要求有哪些。

- (1) 矿用污水流量计位置：流量计的安装位置应避免大的温度变化，避免阳光直射，环境温度在-25 ~ 60 之间，如果仪表安装位置受到热源的热辐射，应提供热隔离或通风设施。避免有强腐蚀性的大气环境和含有爆炸性气体的场所。
- (2) 矿用污水流量计避免磁场干扰：污水流量计不要安装在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其它动力电源附近。
- (3) 矿用污水流量计直管段长度：为了确保流量计的测量精度，应保证传感器上游直管段长度至少应为5倍管径，下游直管段长度至少应为3倍管径。
- (4) 矿用污水流量计维修空间：流量计的安装就选择在满足必要的维修空间的地方。
- (5) 矿用污水流量计流量计的支撑：不要孤立的安装流量计在自由震动的管道上，应用一个安装底座来固定测量管，当流量计需要在地下安装时，进出两端管道应设置支撑物，并在流量计上方安装金属保护板。