

# 冷却塔厂家 皓邦环保 绵阳冷却塔

产品名称	冷却塔厂家 皓邦环保 绵阳冷却塔
公司名称	山东皓邦环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道汶中河滨路1号
联系电话	13258088887 13258088887

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东皓邦环保设备有限公司

冷却塔风机风量和散热片对降温系统的影响：

- 1、风机风量：其主要加速塔中空气流动，加速空气与水的热交换，带走热量。影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角，风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外，在风量一定的情况下，同种类型冷却塔冷却水量小的比冷却水量大的冷却效果要好些。
- 2、散热片：是冷却塔的关键部件，小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式，大型塔会采用木材，主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时，越大越好，同时热交换率也达到较大，散热片影响传热的效果的两个参数，主要是散热片形状和高度，在进行水塔安装，尽量不要损坏散热片，以免散热片水流不畅。
- 3、使用环境：冷却塔要求安装在通风处，在安装上冷却塔以后，要尽量避免在冷却塔周围进行一些建设性工作，冷却塔厂家，影响冷却塔的通风环境。
- 4、水垢问题。水垢的产生与喷淋系统有一定的影响，主要是由于补水系统布水不均匀，造成部分冷却盘管出现干点，干点就会凝聚水蒸发后的钙镁离子，长时间就会形成水垢，水垢的形成会越积越多，凉水塔，并且会影响冷却塔的散热效率。

影响冷却塔散热的因素有很多，因此我们要逐步进行排查，确定问题的根本并进行及时处理，保证冷却塔的正常工作。

玻璃钢冷却塔壳体由树脂、玻璃纤维和稳定剂等资料制成，需要达到一定的厚度（胶衣层厚度不低于0.3mm），硬度韧度高，冷却塔价格，曲折强度好（不低于250Mpa），外表光泽度好。

提示：一些冷却塔生产厂家为了节约本钱，不只选材质量差，使壳体易老化、裂纹、退色，且壳体厚度、强度不行，圆塔能够呈现过大振荡，使冷却塔的运用寿命大大缩短。

金属构架应为刚材，且防腐处置技能到位，具有的承载才能和抗腐蚀才能。

提示：冷却塔运用钢材应为钢材，除不锈钢材之外，其它钢材需进行的热镀锌处置，镀锌层需求均匀细密，但一些冷却塔生产厂家所运用的钢材质量差（薄），且镀锌处置不到位，绵阳冷却塔，致使冷却塔五金件提早被锈蚀损坏。

冷却塔原理：冷却塔是由本体、集水盘、消音毯、蜂窝式散热片、散水系统、挡水板、冷却风扇、扶梯等组成。冷却塔原理：是用需冷却的水经散水系统散开，蜂窝式散热片一方面将散水管来的水进一步散均匀，另一方面冷却风扇的风由散热片下部向上部运动对水进行冷却（与水流方向相反），经冷却的水落到集水盘中，再由下部出水口流出。散水系统上部还有挡水板，由于冷却风扇的风是从下部向上部运动，没有挡水板风的流速就会将冷却水带到空气中去，造成冷却水的损耗。消音毯是装在底部集水盘上部，它的作用是减少散热片落下的水飞溅，扶梯主要是用来检查和维修冷却风扇。

冷却塔厂家-皓邦环保(在线咨询)-绵阳冷却塔由山东皓邦环保设备有限公司提供。“玻璃钢防腐衬里”选择山东皓邦环保设备有限公司，公司位于：山东省潍坊市安丘市新安街道汶中河滨路1号，多年来，皓邦环保坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。皓邦环保期待成为您的长期合作伙伴！