

# 地理式箱泵一体化水箱土建施工的方案

产品名称	地理式箱泵一体化水箱土建施工的方案
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:10*10*3 品牌:盐城思源 有效容积:150m3
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

### 地理式箱泵一体化水箱土建施工的方案

地理式箱泵一体化水箱土建施工的方案

### 地理式箱泵一体化水箱土建施工的方案

1、防止由于开挖过快或开挖时因土体含水量过大而使土体产生不均匀沉降，造成主体结构发生不均匀沉降，造成边坡塌方，危及基坑土体的稳定。开挖过程中应严格控制开挖速度，每层开挖厚度不得超过设计基底标高，对于个别超挖处，应按设计要求采用毛石砼填补。并办好签证且高度不宜超过2m，在软土地区开挖时，应保证挖方边坡的稳定，土方应堆放在距开挖边缘1.5m以外，且堆土高度不得超过2m。开挖过程中应做好降水工作，及时了解降雨情况，防止发生涌水、流砂、管涌、边坡失稳等事故。开挖过程中应严格控制开挖深度，现场必须有专人负责指挥，开挖过程中应严格控制开挖深度，现场必须有专人负责指挥。开挖过程中应严格控制开挖深度，现场必须有专人负责指挥。

地下室除墙体、梁、柱、板外，在地下室墙体、梁、柱、板等部位，应设置机械通风换气设施，换气次数不应低于相关规范的要求。泵房顶部通风口应设置防虫网，防止蚊虫进入。对泵室内墙壁、顶棚、地面等部位，应设置防潮、防水、防腐等措施，确保泵室内部环境干燥、整洁。同时，泵室内还应设置除湿设备，除湿设备应满足泵室内除湿效果。同