

# 进口瑞典伊萨E309Mo(L) 不锈钢焊条

产品名称	进口瑞典伊萨E309Mo(L) 不锈钢焊条
公司名称	北京中合天下焊接材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	中国 北京市大兴区 西红门镇盛春坊红色办公楼405室
联系电话	86 010 60240595 15810198909

## 产品详情

型号	SMP-E309Mo(L) E309Mo(L)	材质	不锈钢
焊芯直径	2.6----4.0 ( mm )	品牌	伊萨世亚
类型	不锈钢焊条	药皮性质	多种可选
直径	2.6----4.0 ( mm )	长度	300----400 ( mm )
焊接电流	-- ( A )	电流幅度	-- ( A )
工作温度	恒温 ( )	适用范围	25%Cr-12%Mo不锈钢熔敷金属
产地	瑞典		

## 锈钢焊条

品名	类别	aws型号	典型的未稀释熔敷金属成份							典型的熔敷金属力学性能			特性与用途	
			c	mn	si	p	s	cr	ni	mo	yp(n/mm2)	ts(n/mm2)		el(%)
不锈	smp-e307b	e307-15	0.12	4.3	0.40	0.018	0.008	19.5	9.6		400	590	48	硷性18%cr,8%ni,6%mn型不锈钢焊条, 给予完全的奥氏体及耐裂的熔敷金属
焊条	smp-e308	e308-16	0.04	1.00	0.80	0.018	0.008	19.0	9.8		461	598	53	熔敷金属是18cr%-8%ni奥氏体不锈钢, 能出色的耐热及腐蚀
	smp-	e308l-1	0.03	1.00	0.75	0.018	0.008	19.5	9.8		421	588	50	奥氏体, 耐腐蚀的18%cr-



不锈 钢用 实芯 焊丝	smp- t(m)308l	er308l	0.02	1.90	0.32	0.011	0.006	20.0	10.2		61	45
	smp- t(m)308lsi	er308lsi	0.02	1.87	0.78	0.011	0.006	19.9	10.2	0.08	63	42
	smp- t(m)309l	er309l	0.01	1.91	0.38	0.012	0.008	23.4	13.91		62	43
	smp- t(m)309lsi	er309lsi	0.02	1.73	0.79	0.01	0.007	23.4	13.7	0.07	64	41
	smp- t(m)310	er310	0.11	2.0	0.36	0.009	0.005	26.9	21.6		65	40
	smp- t(m)316l	er316l	0.02	1.90	0.29	0.016	0.009	19.5	13.2	2.4	59	46
	smp- t(m)316lsi	er316lsi	0.02	1.69	0.80	0.012	0.009	18.7	12.2	2.6	59	45
	smp- t(m)347	er347	0.05	2.10	0.32	0.012	0.009	19.8	9.6	0.1	55	32
	smp- t(m)430mo		0.18	0.60	0.85	0.014	0.010	17.5		1.05	64	25
	smp- t(m)410	er410	0.08	0.40	0.28	0.012	0.009	13.3			57	27