

# 共箱型母线槽厂 昆明腾云母线槽生产商 丽江共箱型母线槽

产品名称	共箱型母线槽厂 昆明腾云母线槽生产商 丽江共箱型母线槽
公司名称	昆明腾云电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金机电东区8栋10-3号
联系电话	18069369863 18069369863

## 产品详情

也就是说，要求上下对齐的电气管井预留孔存在着较明显的动态偏移。这种现象，对分支电缆不存在问题，而对母线槽却有影响。因为分支电缆属柔性结构，母线槽则是刚性物体，安装完毕后的母线槽对大楼的摇摆晃动现象显得无所适从，偏移大时可能影响到母线槽的质量和安安全，而分支电缆处理这一现象时则显得游刃有余。在相同负荷的情况下，分支电缆与母线槽相比较，材料费用要大大节省。特别是对于630A及以下的母线槽来说，选用同一电流等级的分支电缆，其材料费用（包括附件）的缩减就更加明显。加上安装方便，节省了现场施工劳力，总的建筑工程造价就大大压缩了。当然，分支电缆目前只能做到1000mm截面积，额定电流在1600A左右，而母线槽额定电流可以做到5000A。况且，共箱型母线槽报价，800A及以上电流等级的分支电缆将不具有势。所以，对于大容量配电干线而言，分支电缆的应用也有它的局限性。

封闭母线由工厂成套生产，质量有保证，运行维护工作量小，施工安装简便。另外，密集型绝缘母线槽外壳采用多点接地，使外壳基本处于等电位接地方式，大为简化结构，丽江共箱型母线槽，并人身触电危险。一般情况下，直流供电系统由交流屏、整流屏、直流屏组成。采用封闭母线槽后，需对常规直流供电系统进行调整：在交换机房安装一架或两架大容量直流分屏，直流分屏内设置大回路输出；在电力机房直流供电系统中安装一架母联屏，其功能为母线输出，其柜体内不设置输出回路；采用封闭母线槽将直流分屏与母联屏连接；交换机房的直流列头柜取电均引自本机房内的直流分屏。

母线槽分为密集绝缘型和空气绝缘型两种。空气绝缘型重量轻，共箱型母线槽生产厂家，结构简单，价格较为便宜；密集绝缘型散热条件好，电流等级较大。一般高层建筑电气管井内安装的母线槽每层均有

一个插接接头。产品由母线槽厂家生产，分段运至施工现场用螺栓进行安装连接。所以，母线槽接头的可靠性受人为因素影响较大，较之成品出厂的分支电缆相对要低。但是，母线槽容量大、结构紧凑、占用空间小，额定电流可以做到5000A，在大负荷条件下具有自己的优势。

共箱型母线槽厂-昆明腾云母线槽生产商-丽江共箱型母线槽由昆明腾云电力设备制造有限公司提供。昆明腾云电力设备制造有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾云电力设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：庞学丰。