

# 双滚筒跌落试验台 中山跌落试验台 科翔品质保障

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 双滚筒跌落试验台 中山跌落试验台<br>科翔品质保障                                     |
| 公司名称 | 东莞市科翔试验设备有限公司  |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | (东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园<br>第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙<br>湖滟澜山一期7幢一单元 |
| 联系电话 | 18027022867 18027022867  |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

防水抗震耐高温的存储卡能给我们带来什么好处？

东莞市科翔试验设备有限公司

一：工作温度85 ~-25 ，这点非常重要。 ，像行车记录仪在夏天烈日下录制1080p视频的时候往往温度会非常高，普通存储卡会出现数据丢失的情况，85 的工作温度可以说足够胜任绝大多数工作情况，这点非常优异，要知道很多设备都无法在85 下正常工作，钢球跌落试验台，一般的工作温度只能在65 一下。

二、还有5m跌落试验以及IPX7级防水，可以说能够应对大多数意外情况，即使设备报废也能保障卡内的数据完好，设备有价数据无价，非常赞同这样的高安全性配置。

三、存储卡红白配色，正面标识了协议以及规格，microSDXC，包装跌落试验台，SDXC是容量扩大化的安全存储卡。UHS速度等级3，SD总线模式USH-I。

四、标注的存取速度为65MB/s与98MB/s，速度上属于高速类型，足够4k视频录制。实际上在写入速度与

工作温度上可以做一些取舍，双滚筒跌落试验台，比如使用录制4K视频时，写入速度够用就好。

东莞科翔旗下的防水、防尘、淋雨、跌落试验台等设备助力防水、防尘、抗振、耐高温电子及电子产品！有试验设备需求的朋友请与我们联系！！

什么是IP测试？

东莞市科翔试验设备有限公司

IP测试。IP全称Ingress Protection，IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级，来源是国际电工委员会的标准IEC60529，这个标准在2004年也被采用为美国。IP等级由两个数字所组成，个数字表示防尘；第2个数字由表示防水，数字越大表示其防护等组长越佳。

UL淋水和洒水试验装置有什么特点？

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞科翔是一家从事包括:IP防水试验设备、消防试验设备、电梯试验设备、防尘试验设备、家有电器、开关、负载、水、卫浴，寿命试验机、环境试验箱等各类试验(检测)设备的科技企业。我们有着近20年的试验设备研发、设计、生产，安装、和售后的从业经验，我们合作过国内各大检测机构，和大型企业。我们可以整合为您提供试验设备的采购方案和特别订制服务。您给我们之间一次沟通认识的机会，我们还您一整套实验室设备的完整的解决方案！！

功能参数：

- 1、管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49；UL1598灯具标准19.17.1条款要求；
- 2、功能：用于跌落试验台，中山跌落试验台，同时三个喷嘴向下喷水；  
喷嘴架移动方式：采用蜗轮蜗杆+不锈钢链轮链条结构，手摇升降；
- 3、试验水压：约35Kpa，水压由供水机通过触摸屏控制；试验时间：0-99999.9分（可调定）；
- 4、喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调；喷嘴：进口UL喷嘴；

业务详询：柯先生！！

KXT1392型UL洒水试验装置

功能参数：

- 1、符合UL1598：19.18.1标准条款要求。
- 2、功能：用于UL洒水试验，一个喷嘴向上喷水；

3、 喷水角度：向上45°；

4、 试验水压：140Kpa；

5、 喷嘴：进口UL喷嘴；

6、 水管材料：SUS304不锈钢水管；

业务详询：柯先生！！