

保密档案室双锁防盗门 GB17565-2007枪弹库门

产品名称	保密档案室双锁防盗门 GB17565-2007枪弹库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

保密室甲级防盗门、双锁防爆防弹门

生产工期：1000*2100这个洞口尺寸有库存现货，可当天快速发货

材质：钢质、304不锈钢两种。

锁具要求：机械防盗锁符合GA/73的B级功能，双人双锁管理，可加双人电子指纹密码锁。

其他说明：门框上打“甲”字钢印，12个锁点（三方位锁舌），达到甲功能。也可加观察玻璃视窗。门上有自动关门装置，可加入侵式报警系统，可加防盗通风门。

颜色有：白色、灰色、军绿色、铁红色等

1.产品规格：按现场要求定制2.符合《GB 17565，2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA 1016，2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》。3.防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143，1996》中规定的要求。其防破坏极限时间达到30分钟、耐火极限时间达到4个小时。4.库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。5.材质:门主体采用10MM高强度低合金钢板制作；门体内部焊接3MM厚90MM高折弯成型框体；门铰链采用45#钢材质,配高碳结构爱铰链抽芯,使门体达到开关灵活,结构牢固,防切割防破坏能力极强的特点。6.库门框体部分采用4MM碳化钢板；框体与门体通过铰链装配好后,用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。7.机械锁传动具有四向锁栓，采用不锈钢实心圆盘。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证

门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。8.颜色:军绿色(由甲方确认)9.通风门：含电插锁1把，单开通风门；支持通过门禁机双人验证后自动开启；支持开门后触发自动报警。