

余热锅炉 烟气余热锅炉 天津华能北方热力设备

产品名称	余热锅炉 烟气余热锅炉 天津华能北方热力设备
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

华能为您详细介绍余热回收相关内容：做废气的余热回收首先要确认废墟里面含有大量的热量，越是温度高的废气，我们回收的价值就越高。

烟气余热预热给水相当于进步锅炉进口介质的温度，减小传热温差 t ，但只需操控妥当，锅炉进口介质的量满足的大，余热锅炉，传热温差 t 下降的不太明显，锅炉烟气余热就能够被再利用。烟气余热预热给水能够直接下降排烟温度，再合作以合理的过剩空气系数，锅炉的热效率将得以明显进步。

华能为您详细介绍余热回收相关内容：做废气的余热回收首先要确认废墟里面含有大量的热量，烟气余热锅炉，越是温度高的废气，我们回收的价值就越大，可用的热等位就越高。

在实际的烟气余热利用过程中，余热回收装置及管路的布置往往受到现场原有设备及管路等固有条件的限制，而余热梯级利用系统较普通余热回收系统复杂，这种矛盾就更为突出，因此在系统设备布置时需重点考虑。

烟气余热收回的首要方式：一、余热氨水吸收制冷，以氨为制冷剂，以水为吸收剂完成溶液循环的吸收制冷机组为氨水吸收制冷机组，因为选用氨作为制冷剂，制冷温度规模从-3

0到5度，使用规模很广泛。余热回收制冷可以用作空调或工业冷源。二.余热回收器（气-气）:热管余热回收器是燃油、煤、气锅炉设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，热风可用作锅炉助燃和枯燥物料。结构：四周管箱，中心隔板将两边通道隔开，热管为全翅片管，单根热管可替换。作业时，烟气余热锅炉价格，高温烟气从左边通道向上的流动冲刷热管，此刻热管吸热，烟气放热温度下降。热管将吸收的热量导致右端，冷空气从右侧通道向下逆向冲刷热管，此刻热管放热，空气吸热温度升高。余热回收器出口烟气温度不低于漏点。

余热锅炉-烟气余热锅炉-天津华能北方热力设备由天津华能北方热力设备有限公司提供。天津华能北方热力设备有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨先生。同时本公司还是从事天津玻璃窑炉，天津小型玻璃窑炉，天津平板玻璃窑炉的厂家，欢迎来电咨询。