

12厘多层板批发 山东多层板批发 大全UV板

产品名称	12厘多层板批发 山东多层板批发 大全UV板
公司名称	临沂大全木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区方城镇西朱汪村
联系电话	15666833009

产品详情

多层板的包扎设备

1、单臂卡钳式包扎机

本设备可包扎DN800~DN1600（外径 1800）的整体多层夹紧式高压容器，通过行走机构在轨道上的运动，可包扎长度2~30m的容器，并达到HG3129-1998的行业标准。

夹紧机械手的动作采用液压原理、电器控制，其油缸可以同步往返也可单独往返移动，单个行程为150mm，油缸工作压力为 16MPa，单个夹紧力19634kg。配有远程和近程控制。

预紧装置的上、下拉紧仍采用液压原理、电器控制，18厘多层板批发，其油缸上、下可以同步往返也可单独往返移动，单个行程550mm，油缸工作压力为 16MPa，单个预紧力2443kg。也有远程和近程控制。

夹紧机械手的升降操作，采用浮动装置，电器控制，方便机械手上、下移动（和微调），确保机械手升降灵活，快速。

综上所述，山东多层板批发，本装置是自主创新，改进产品结构，使之更新换代，为资源节约型（如：层板下精料、筒节不再车两端面焊接坡口、深槽焊等）；环境友好型（人性化操作，减少劳动强度）的设备。达到本行业和国内较高水平。

2、设备主要技术参数

液压系统工作压力：16MPa；

机械手油缸行程：150mm；

预拉紧装置油缸行程：550mm×2；

浮动有效高度： 950mm；

单个浮动提升力 1300kgf；

有效包扎容器外直径： 900~ 1800mm。

3、设备组成

本设备由行走机构、单臂架、液压系统二套、四个夹紧机械手、四组浮动装置、二组预拉紧装置、三只顶升油缸等组成。

多层板的质量如何掌控

多层板批发的质量好坏，对于使用的板材有着很大的影响，尤其是其表面状态对胶合强度的影响很大，所以一般要进行木材软化处理，控制好旋切条件，使单板各项指标处于比较好的。然后就是应该注意单板的含水率与平整度，以保证所用的合成树脂性能优良，9厘多层板批发，具有足够胶合强度，而且胶粘剂各组分配比合理。还需要控制好各个加工条件，包括温度、压力等等，任何细节都不能大意。

多层板批发在安装之后，必须通风，然后在家中放置竹炭，橘皮，葡萄柚皮，一些小袋等。然后你可以使用蜘蛛兰，芦荟，虎尾兰，茉莉，丁香，金银花，12厘多层板批发，牵牛花吸收气味，消除生态板的味道，消除细菌房间通过在家中喷洒空气清新剂也可以消除异味。事实上，重要的是通风。生态板是相对使用的板材，它也是相对环保的板材。消除气味后，它将为您提供温暖健康的生活环境。

12厘多层板批发-山东多层板批发-

大全UV板由临沂大全木业有限公司提供。临沂大全木业有限公司是山东临沂，板材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大全木业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大全木业更加美好的未来。同时本公司还是从事多层板包装板，生态板包装板，UV板家具板的厂家，欢迎来电咨询。