

普天JPX01型MDF总配线架 JPX01型内线外线模块

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 普天JPX01型MDF总配线架 JPX01型内线外线模块 |
| 公司名称 | 宁波市比信通信技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:慈溪 型号:JPX01型 品牌:普天 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村 |
| 联系电话 | 18858231506 |

产品详情

普天JPX01型MDF总配线架 JPX01型内线外线模块

MDF保安单元|MDF防雷保安器|MDF音频总配线架专用

MDF总配线架适合各种容量电话局的交换与进局电缆之间的连接设备，具有良好的接续性能和可靠的防护功能。产品分：I型（卡接式）、II（绕接式）、III型（双接卡接式）三种。

特点：

按YD/T694-1999标准设计。

机架采用铝合金型材制作，结构牢固，外型美观，安装方便。测试接线排、单接点式、双接点式、绕卡式、带角度卡接簧片、接续可靠。

保安单元具有过压、过流防护和接地警告功能。

总配线架的所有操作（保安器的插拔、内外线和跳线的接续及测试）均在正面进行。

所有塑料零件均具有阻燃性,其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求，其它各项指标均符合行标YD/T694-2004《总配线架》的要求

技术性能：

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度： $<85\%$ （ $+30$ ）

大气压力： $70\sim 106\text{Kpa}$

绝缘电阻： 6000M

抗电强度： 1000V （ $45\sim 60\text{Hz}$ ）/1min无击穿、无飞弧

成端接触电阻： 0.8m ，高温、低温、温度变化、湿热、振动试验后接触电阻增值： 0.6m

气密性：未被腐蚀面积占总面积的75%以上

拉脱力：单根导线沿模块垂直方向的拉脱力大于 28N

适用导线：单股塑料绝缘导线，芯线直径为 $0.32\sim 0.6\text{mm}$ ，外径（包括绝缘层在内）不超过 1.4mm

卡接寿命：大于200次