

氯丁橡胶棒吉安市20mm直径

产品名称	氯丁橡胶棒吉安市20mm直径
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

盾构管片弹性橡胶密封垫是目前西欧国家用于拼装式隧道管片密封止水的主流材料，它由单一的多孔型三元乙丙橡胶或多孔型三元乙丙橡胶与膨胀橡胶复合而成。该材料在特定的接缝张开量范围内，即使接缝张开量有变化，接触面应力几乎不变，就是在接缝完全闭合时也不会产生管片端部有过大的应力，它能充分保持接触面应力。多孔型橡胶止水带能减小压缩应力，增加管片接缝张开量，并不易长久压缩而造成应力松弛和永久变形。与膨胀橡胶复合型密封垫更是在此基础上加上了“双重保险”，如果三元乙丙密封垫漏水，缓膨型膨胀橡胶条遇水会开始缓慢的膨胀，以水止水，起到二道防水的作用。

我公司目前生产的类型主要分为三元乙丙橡胶、遇水胀橡胶以及两者的复合材料三类。

为什么遇水膨胀止水带会引起开裂?1、混凝土缩短引起开裂运用弹性缝的建构筑物大多为超长结构，因为结构占地面积大施工用资料较多，施工工期相对较长，因此，弹性缝的施工工期也较长，在弹性缝施工期间因为混凝土的缩短或许导致带动止水带开裂现象。2、环境温差导致开裂大型结构建筑物因为施工工期长往往在弹性缝施工完成后到顶班覆土需要很长时刻，期间环境温度往往发作很大改变，而因为温差导致混凝土自由弹性时其线膨胀系数因为温度改变而较大，导致混凝土发作较大的线膨胀量，而橡胶止水带的定型产品适应不了如此大的变形量而导致应力会集，引起橡胶止水带薄弱处开裂。

氯丁-酚醛胶粘剂是我公司新开发、研制的盾构施工中水泥环与三元乙丙密封条粘接机各种橡胶与水泥盾构之间的粘接。

氯丁橡胶是氯丁橡胶胶黏剂的主体原料，所配成的胶黏剂可室温冷固化、初粘力很大、强度建立迅速，粘接强度较高，综合性能优良，用途极其广泛，能够粘接橡胶、皮革、织物、人造革、塑料、木材、纸品、等多种材料，因此，氯丁橡胶胶黏剂也有“万能胶”之称，是性能优异、广谱高效的橡胶型胶黏剂，已成为橡胶型胶黏剂中产量最大、应用最广、效果最好的重要品种。

产品性能及成分

本品采用新型高分子材料。结合先进生产工艺精制而成，具有固化快、粘接力强、用胶量少、施工性好、耐寒抗冻、环保安全等特点。

氯丁橡胶胶黏剂的优点：

- 1、初粘力大，大部分氯丁橡胶胶黏剂为室温固化接触型的，涂胶于表面，经过适当的晾置，合拢接触后，便能够瞬时结晶，有很大的初粘力。
- 2、粘接强度高，强度建立的速度很快。
- 3、对多种材料都有很好的粘接性，所以氯丁橡胶胶黏剂也有“万能胶”、“百搭胶”之称。
- 4、耐久性好，具有优良的阻燃性、耐光性；抗臭氧性和耐大气老化性。
- 5、胶层柔韧，弹性良好，耐冲击与振动。
- 6、耐介质性好，有较好的耐油、耐水、耐碱、耐溶剂性能。
- 7、可以配成单组份，使用方便，价格低廉。

使用方法

- 1、将被粘结物的表面进行预处理，清除粘结物表面的油污、水分等杂质。
- 2、用专用刮板及毛刷等施胶工具在被粘结物等胶表面上均匀涂胶。
- 3、晾置5-10分钟（具体找施工现场温度及湿度情况定）待溶剂挥发完，胶膜指干并适当试压即可，放置达到使用强度。

温馨提示

- 1、本种胶粘剂含有挥发性溶剂，不可吞食，切勿接触明火高温，使用时应保持空气畅通。
- 2、当遇新材料及特殊材质的粘结时，请预先做粘接试验，确保最终达到粘接质量要求后方可使用