

# 颜料灌装机-全自动不锈钢灌装机生产厂家自动罐装生产线

产品名称	颜料灌装机- 全自动不锈钢灌装机生产厂家自动罐装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘高度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送，自动压盖

Roller conveying, Automatic cap closing;

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted,

灵活移动装置

Flexible moving device.

**产品参数：**

秤重范围Weighing range  
30kg

罐桶规格Barrel specification  
直径350 × 高度400(mm)

分高度值Graduation value  
1g、2g、5g、10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level  
× (0.5)级

气源Air source  
0.5Mpa

灌装速高度  
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-12罐/分钟

12-20罐/分钟

：气压0.5MPa ± 0.1MPa，耗气量：10m<sup>3</sup>/h。物料接口：DN50 PN1.6MPa (HG20592-97)，可按用户大而造成的飞溅现象`滴漏防护 - 粘高度型喷解决了粘高度产品灌装中的滴漏现象，低粘高度型喷则带自动滴油杯及集气罩装置`撞桶保护 - 防止喷下降时桶口未对准造成的损失`灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶孔上灌装、桶口内灌装及液面下灌装，用户可控制喷提升速率，适应不同泡沫程高度的产品(可选)`结构牢固 - 与物料直接接触部分为316不锈钢，其余为304不锈钢、碳钢等`联锁安全 - 各种过程联锁，用于200L单桶灌装；设计独特的可调节气动球阀和喷，既提了灌装速高度，同时又保证了灌装精高度；并且可大限高度地减少灌注完毕时残液的滴漏；集气罩可避免灌装过程中挥发气体的泄出，有效保护操作工。操作时，空桶放置空桶输送线上，到位自动停止，自动对口装置自动将空桶口对准喷嘴正下方；喷自动下降进入桶口内，空桶自动去皮，然后地双速灌装；灌装结束，喷自动提升至桶外，进入满桶输送线，到旋盖位置，输送机停止，手工放盖，拉下旋盖机进行旋盖，完成灌装。主要特点  
灌装方式：桶内液面下灌装；灌装型式：毛重式称重方式；总体结构：优一年。  
上海广志自动化设备有限公司竭诚欢迎中外各界朋