

100回线卡接式双面总配线柜

产品名称	100回线卡接式双面总配线柜
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:慈溪 型号:多款
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

概述：100回线卡接式双面总配线柜

JPX01S-G型卡接式双面总配线柜采用高密度JPX01型（100回线）保安接线排，JPX01型（128回线）测试接线排和JPX01保安单元及型材安装架和机柜构成。柜式封闭结构，双面模块安装式设计，节省空间。适用于各种容量电话交换机设备配套使用，用以接续内、外线缆，并有配线、测试及保护局内设备和人身安全等功能。

主要特点：

采用通讯机柜和高密度配线模块的设计组合，使局方机房内配线设备与交换设备一致，协调美观；

前后门均采用旋转门，侧门为快卸门；柜体采用优质钢板制作，强度高，涂覆满足防腐的要求。表面涂覆处理采用高新技术，达克罗。抗腐蚀性能为，与传统的电镀锌相比，达克罗涂层的耐蚀性是电镀锌的7~10倍；喷漆（塑）部件的表面光滑平整，色泽一致，整个外观色彩协调，色调柔和。无流挂，无露底；金属件无毛刺，锈蚀；机柜顶、底部均设有进缆孔，采用密封胶盖封闭式结构，防护效果好；对每一线路的测试或维护操作不会影响其他线路的接续和防护；高密度设计，模块双面对称安装，节省两单面柜并架空间；同面之间进行跳线或正反面进行跳线，并具有足够的走缆布线空间，便于操作维护；机架设有可靠的工作地及保护地

订货指南：

名称型号外形尺寸

高x宽x深外线容量（回线）（列数x行数）内线容量（回线）（列数x行数）双面机柜JPX01S-G

13(100)2000x600x45016x100=160012x128=1536JPX01S-G 23(100)2200x600x45018x100=180014x128=1792JPX01S-G 33(100)2600x600x45024x100=240018x128=2304JPX01S-G

14(100)2000x600x60016x100=160012x128=1536JPX01S-G 24(100)2200x600x60018x100=180014x128=1792JPX01S-G 34(100)2600x600x60024x100=240018x128=2304JPX01S-G

15(100)2000x800x80024x100=240018x128=2304JPX01S-G 25(100)2200x800x80027x100=270021x128=2688