

加拿大Terraplus便携式磁化率仪KT-10

产品名称	加拿大Terraplus便携式磁化率仪KT-10
公司名称	北京中科地联科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:1 型号:1 产地:加拿大
公司地址	北京市海淀区
联系电话	86-01057791477 18510525249

产品详情

GeoView是一个易于使用的数据管理和可视化软件程序，与所有Windows操作系统兼容。

数据组织

数据可视化

它使用户可以在个人电脑上下载、存储和查看KT-10的数据，并将其导出到Excel上。数据来自多个设备时，按日期或仪器序列号组织。平均读数、语音记录和GPS位置(当与蓝牙GPS单元配对时)也可以查看。

该软件还可以用作数据可视化工具。单点测量的数值以表格格式显示；扫描测量的数据显示为图形。

选项

将专用KT-10v2或KT-10C升级至KT-10S/C磁化率/电导率仪，并将KT-10H

升级至KT-10H S/C。

Plus 磁化率测量系统的升级：

将测量范围增加到10SI。

直接从显示器中获得磁铁矿浓度估计值（%）

Cx升级，将电导率测量范围增加到200,000S/m。

磁化率校准垫

有两个校准垫可用于重新校准磁化率测量值，或验证仪表的读数。校准垫具有低和高（仅Plus选项）敏感度范围。

低 高

典型的标称敏感性值 34×10^{-3} 斯 2500×10^{-3} 斯

直径 145mm 145mm

高度 70mm 70mm

重 2.65kg 2.65kg

颜色 橙色 蓝色

电导率参考垫

有三个参考垫可用于验证电导率测量。每个垫片都使用不同的测量电导率的方法（交流、直流和阻抗桥）进行了独立测试。参考垫具有低、中、高电导率范围。

低 中 高

典型的标称电导率值 9 S/m 700 S/m 85,000 S/m

直径 152mm 128mm 152mm

高度 50mm 50mm 50mm

重 1.2kg 1.0kg 1.8kg

颜色 红色 黄色 绿色

KT-10+v2

磁化率校准垫

电导率参考垫

中科地联 中科地联

中科地联

规格如有更改，恕不另行通知

TerraplusInc。

中国销售服务中心：

北京中科地联科技发展有限公司

电话：010-62669598

网址：www.czkd.com

规范

工作频率 10kHz

测量频率 在扫描模式下，每秒存储20个读数，每秒存储4个平均读数

显示 高对比度的液晶显示屏，104x88像素

内存 8GB：共存储了4000条记录*

* 4000个扫描仪测量值，每条记录有480个数据点（共192万个单个数据点）

* 4000个单点测量，每次读取120秒的语音音符

注：单点记录和扫描记录可以合并

操作 一个具有上下操作功能的按钮

数据输入输出 USB和蓝牙接口（GPS配对）

电源 2节“AA”电池（碱性或可充电）

电池寿命 在不使用可充电电池时，可测量2000次（使用碱性电池测量3000次）

工作温度范围 -20 °C至60 °C

仪表尺寸 200mm x57mm x32mm

线圈尺寸

圆线圈：65mm（直径）

矩形线圈：65mm（长度）x32mm（宽度）

重量 0.33公斤，安装了2节“AA”碱性电池