

做决算造价很便宜的团队

产品名称	做决算造价很便宜的团队
公司名称	金算盘工程造价咨询有限公司
价格	499.00/套
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道依山新居29号楼4单元1601
联系电话	15552548594 15552548594

产品详情

做决算造价很便宜的团队

金算盘工程造价咨询（山东）有限公司是一家拥有数名造价工程师的团队，始终以团队百倍用心，客户十分放心为服务理念。服务领域：土建、精装、安装、市政、园林、路桥、水利、电力等；服务阶段：估算、概算、预算、结算、决算等。涉及领域之广大范围之全面，全国罕见！团队每年承接全国36个省市近150个城市300多份工程预结算，海外项目比如香港，台湾，越南，缅甸近些年来也有涉及。欢迎大家咨询！

安装工程计价表主要计算公式 1、 变压器油过滤不论多少次，直到过滤合格为止，以“t”为计量单位，其计算公式：油过滤数量(t)=设备油重(t) × (1+损耗率 2、 带形母线计算公式：L= （按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度） 3、 基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算，无规定时按下式计算： 单个柜盘时：L=2（A+B） 多个同规格的柜、盘相连接时：L=n2A+2B式中：L：所求长度 A：柜或屏的宽度 B：柜或屏的厚度 n：柜或屏的个数。 4、 盘柜配线长度计算公式：L=盘柜板面半周长 × 配线回路数。 5、 电缆安装工程量计算公式：L=（水平长度+垂直长度+各种预留长度） × （1+2.5%电缆曲折折弯余系数）。 6、 电缆保护管计算公式：横穿公路：L=路基宽度+4米；穿过排水沟：L=沟壁外缘+1米；垂直敷设：管口距地面+2米；穿过建筑物外墙，按基础外缘以外+1米。 7、 电力电缆中间头数量确定参考公式：n=L/l-1 n:中间头个数 L：电缆设计长度 l：每段电缆平均长度。 8、 接地母线、避雷线敷设工程量公式：L=（施工图设计水平长度+垂直长度） × （1+3.9%附加长度）。 9、 电气配管管内穿导线工程量计算公式：L=（配管计算长度+导线预留长度） × 同截面导线根数。 10、 10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式：L=（线路总长度+所有预留长度） × 导线根数。 11、 风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F= π × D × L 式中 F——圆形风管展开面积（以m²为单位）； D——圆形风管直径； L——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算