

# SOKKIA索佳NET1005全站仪

产品名称	SOKKIA索佳NET1005全站仪
公司名称	南京弘图仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市江北新区双垅北路12号弘阳时代中心二期7栋1319室
联系电话	18013920579

## 产品详情

### 日本索佳sokkia

### SOKKIA索佳NET1005

索佳NET1005所具有的高测角和测距精度，在各类测量领域都有着广泛的应用。

使用反射片测量时，NET1005可提供亚毫米级的测距精度，尤其适用于船舶制造及大型设备、桥梁等构件的测量和组装。

索佳IACS技术（角度自校准系统）为客户提供0.5"级的测角精度。

型号NET1005

望远镜

放大倍率 / 分辨率30X / 2.5

物镜孔径：45mm（EDM：50mm）

成像：正像

视场角：1° 30' （26m/1,000m）

短焦距：1.3m

测角部

显示（可选）0.1' /0.5'

精度 0.5'

双轴补偿器液体双轴倾斜传感器，补偿范围：±6'

视准差改正（可选）开 / 关

IACS(角度自校准系统) 内置

测距部

激光输出 1 反射片 / 棱镜模式1级

免棱镜模式3R级

测程（一般气象条件2）反射片（RS50N-R）3 1.3 ~ 200m

CP小型棱镜1.3 ~ 800m

单棱镜\*4 1.3 ~ 3,500m

免棱镜\*5 0.5 ~ 100m

显示（可选）0.00001m / 0.0001m

精度 反射片\*3 (0.5+1ppm × D) mm

（良好气象条件）棱镜 (0.8+1ppm × D) mm

（D=距离，mm单位）免棱镜 (1+1ppm × D) mm

测量时间（精测模式）0.9秒(初次1.5秒)

操作系统、接口与数据管理

操作系统Windows CE 6.0

显示器 / 键盘亮度自动控制、带LED背光、3.5英寸透射式TFT QVGA

彩色液晶触摸显示器 / 26键带背光键盘

操作面板双面（盘右时仅为触摸屏）

触发键机架右侧

数据存储内存500MB（含软件内存）

插拔外存U盘（可达8GB）

日期与时间功能内置

数据接口RS-232C串口，USB2.0（A型 / miniB型）

蓝牙模块 1级蓝牙，Ver.2.1+EDR，通讯距离达300m

其他

目标照明LED（白光），闪亮 / 常亮，可选

激光照准指示EDM共轴红色激光，开 / 关，可选

水准器图形水准器6（内圆）

圆水准器10 / 2mm

管水准器30" / 2mm

光学对中器放大倍率：3X，焦距：0.3m（自基座底部）

防尘防水等级IP65(IEC60529:2001)

工作温度-20 ~ +50

尺寸(含提柄和电池) 207(W) × 190(D) × 368(H)mm

重量(含电池和基座) 约5.6kg

电源系统

机载电池BDC70 可充电锂离子电池

20 时工作时间\*10 BDC70 约14小时

外部电池（选配）BDC60A：约16小时，BDC61A：约