

腻子粉包装机-绞龙给料包装机 螺旋有斗/无斗高速包装机 自动粉末物料包装机械

产品名称	腻子粉包装机-绞龙给料包装机 螺旋有斗/无斗高速包装机 自动粉末物料包装机械
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE阀口袋包装机采用螺旋给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，称量支架位置配有震动电机，包装过程中对物料进行加密、排气、震实解决了流动性差、含气量大的细粉及超细粉的包装问题。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。技术特点:1.

采用螺旋式给料方式，包装过程为物料加密排气，解决粉体物料阀口袋包装的问题。1.

变频器无级调速控制给料，包装速高度快，精高度。2.

精高度称重传感器，外部净重式计量，称重精高度。3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 连锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘
振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓
称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

以有效避免物料溢出，有效地防止物料本身对环境的，从而对操作人员进行有效地劳动保护。其系统工作稳定可靠，操作简灌装机 基本参数： 使用电源：AC220V 50/60HZ 0.5KW 使用气源：0.5~0.7Mpa

灌装容量00 kg 分高度值0g 灌装能力：120-240桶/Hr（可根据实际产能需求量身定制）

灌装精高度： 0.1% F.S. 灌 材质：SUS304/SUS316/PTFE（可选）

防爆等级：ExdIIBT4(选配)该设备采用重量反馈方式保证包装精高度，不标准型

防爆型应用领域： 涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂 油墨 助剂

乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油 盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行

业液体物料。五、注意事项及维护保养1.机器运转前，应检查各紧固件有无松动现象，如有应及时拧紧

。2.开机空转10分钟，各处无异常现象，方可正式工作。3.本机外露各滑动、滚动摩擦面及齿轮啮合处，

均用2#复合钙基脂润滑，每月润滑一次，各油杯处每班加油2次。4.本机出厂前，各型轴承内已注满润滑

脂，减速箱内注够200#工业齿轮油，每年拆检一次，需要重新更换润滑脂及润滑油。5

.每班开车前，用手将瓶托轴沿轴套上下按动几次，直至上下活动自