

保温砂包装机-润滑油25升灌装机、 机油25升方桶自动灌装线

产品名称	保温砂包装机- 润滑油25升灌装机、 机油25升方桶自动灌装线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:粉剂颗粒灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE阀口袋包装机采用螺旋给料方式，控制方式采用变频器无极调速给料形式，称量支架位置配有震动电机，包装过程中对物料进行加密、排气、震实解决了流动性差、含气量大的细粉及超细粉的包装问题。适用于粉体、精粉、颗粒等物料的包装。阀口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料阀口袋装用。技术特点 :1.

采用螺旋式给料方式，包装过程为物料加密排气，解决粉体物料阀口袋包装的问题。1.

变频器无级调速控制给料，包装速高度快，精高度。2.

精高度称重传感器，外部净重式计量，称重精高度。3.

与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。4. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便5. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动清零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。6.

挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格7. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有多个除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。8. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持 2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计 3. 选配装置 组态系统 真空系统

胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口

连锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘

振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

方案为：该灌装头结构包括灌装头主体、喷嘴、喷管、堵头和柱塞，该灌装头主体内部具有一空腔，该喷嘴连体的定量灌装；有储料罐、浮球液位控制阀、灌注阀等组成。5)电气部分：控制灌装机及输瓶机的运转，有电气箱及按钮、开关等组成。灌装机应用：称重定量灌装机是在国家明令禁止使用杠杆称后，引进技术生产的集灌装、电子称重计量，电子显示的机、电、仪一体化产品。适用于各种、各类、有粘、无粘、有腐蚀性和无腐蚀性液体的中大桶灌装。

广泛应用于食品，润滑油，油漆，乳胶漆，建筑漆等化工领域。是大桶或者大剂量灌装的设备。机器特点：灌装方式：液面上灌装（顶部灌装）。控制方式：灌装方式由人工设定，微动开关控制。输送方式：辊道无动力输送带。具备数字式显示灌装量的功能，可完成多种灌装量的d、灌装头、管道采用快装结构，清洗方便。4.人工上盖、紧盖，盖好盖子的桶移出灌装工位，上盖压盖，然后借助斜坡滚筒下到地面；或者动力滚筒输送出生产线；如果是小盖，可以增加气动马达旋盖机，人工旋盖即可。以过硬的产品质量赢得更多客户的肯定订购热线---定制热线吨桶灌装机 大桶 包装机 防爆灌装机上海广志仪器设备有限公司 生产吨桶灌装机，吨桶