

德鑫牌木制品无尘喷漆房，表干房，烤漆房

产品名称	德鑫牌木制品无尘喷漆房，表干房，烤漆房
公司名称	章丘市德鑫涂装烤漆设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:德鑫 外观:雅致 光泽度:优良
公司地址	章丘市刁镇经济开发区
联系电话	86-053183541650 13505419338

产品详情

品牌	德鑫	外观	雅致
光泽度	优良	表干时间	1 (小时)
耐水性	优良	施工性	优
耐酸性	好	干燥时间	快 (h)
储存期	120 (月)	每公斤涂刷面积(两遍)	28 (m ²)
产地	辛寨	单件净重	2T

选购烤漆房

第一，选择有信誉的厂家购买，货比三家，查看厂家资质

第二，选择服务好，技术水平过关的企业购买。

机制流水线钢格板大底，工艺精细，强度高，整机寿命长。最好是原装进口豪华型燃烧器升温迅速，好像还保用两年。进口不锈钢制造的高热效热高交换器西门子技术风机浸胶式进口过滤棉，是超净化无尘烤漆房唯一使用的过滤棉配有达标环保装置，安全防压装置铝合金不锈钢装饰，再经密封处理，牢固性强，密封性好智能电脑程序自动控制电控柜瑞士原装自动风门，风门在全自动电控柜的控制下自动控制喷漆和烤漆房状态

喷漆室的工作原理

喷漆时，外部空气经进风口初级过滤后，由送风机送入到漆室静压室内，在经顶过滤棉二次过滤后均流入漆房作业空间，气流由上而下在工件周围形成风幕。这时漆房内有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，喷漆产生的漆雾不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降气流经底部水过滤后由排风道高空排放。二、烤漆房的工作原理

红外线加热：一般有机涂料对红外线，尤其是远红外线有强烈的吸收能力，因此，红外线对图层的干燥效果非常显著；促使图层固化速度快、质量好、不出现针孔、鼓泡等缺陷。三、净化系统

过滤系统装置采用两道过滤层，粗效过滤层有效的捕捉直径大于10um的尘粒，精密级高效过滤层具有多层结构，能有效捕捉直径大于4um的尘粒，整个过滤系统容尘量大，阻力小，寿命长，过滤效率可过98%以上。四、风循环系统

风循环系统由一套完整的机组构成，机组配套一组风机，由2台3kw风机送风，总风量为24000平米，使室风有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，从而保证室内空气流通迅速，无漆雾残留，保证了操作人员的健康和喷漆效果。风机采用西门子技术生产的喷漆、烤漆房专用空调式风机，结构紧凑，耗电量低，性能稳定。

五、漆雾处理系统漆雾处理采用水式过滤，使用成本低，漆雾吸附理想，效果好。室内噪音符合gbj87-85《工业企业噪音控制设计规范》不超过75分贝

喷漆室的工作原理

喷漆时，外部空气经进风口初级过滤后，由送风机送入到漆室静压室内，在经顶过滤棉二次过滤后均流入漆房作业空间，气流由上而下在工件周围形成风幕。这时漆房内有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，喷漆产生的漆雾不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降气流经底部水过滤后由排风道高空排放。二、烤漆房的工作原理

红外线加热：一般有机涂料对红外线，尤其是远红外线有强烈的吸收能力，因此，红外线对图层的干燥效果非常显著；促使图层固化速度快、质量好、不出现针孔、鼓泡等缺陷。三、净化系统

过滤系统装置采用两道过滤层，粗效过滤层有效的捕捉直径大于10um的尘粒，精密级高效过滤层具有多层结构，能有效捕捉直径大于4um的尘粒，整个过滤系统容尘量大，阻力小，寿命长，过滤效率可过98%以上。四、风循环系统

风循环系统由一套完整的机组构成，机组配套一组风机，由2台3kw风机送风，总风量为24000平米，使室风有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，从而保证室内空气流通迅速，无漆雾残留，保证了操作人员的健康和喷漆效果。风机采用西门子技术生产的喷漆、烤漆房专用空调式风机，结构紧凑，耗电量低，性能稳定。

五、漆雾处理系统漆雾处理采用水式过滤，使用成本低，漆雾吸附理想，效果好。室内噪音符合gbj87-85《工业企业噪音控制设计规范》不超过75分贝