

仪征市聚氨酯漆耐污染检测 防水涂料检测

产品名称	仪征市聚氨酯漆耐污染检测 防水涂料检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

聚氨酯漆检验 溶液型木器油漆检验

溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料根据GB/T 23997-2009实行，检验新项目如下所示：

- 1) 在器皿中情况 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.1)
- 2) 工程施工性 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.2)
- 3) 干燥时间/h 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.4)，漆层、腻子粉膜干燥时间测定方法 GB 1728-1979
- 4) 涂层外型 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.5)
- 5) 存储可靠性(50℃，7 d) 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.6)
- 6) 打磨抛光性 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.7)
- 7) 铅笔硬度(擦破) 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.9)，清漆和水性漆 签字笔测定方法漆层强度 GB/T 6739-2006
- 8) 粘合力(划格间隔2 mm)/级 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.10)，清漆和水性漆 漆层的划格实验 GB/T 9286-1998
- 9) 耐空气干燥性[(90 ± 2)℃，15 min]/级 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T 23997-2009(5.4.11)，家具表层耐空气干燥测定方法 GB/T 4893.3-2005
- 10) 防水性(24 h) 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T

23997-2009(5.4.14), 家具表层耐寒液测定方法 GB/T 4893.1-2005, 清漆和水性漆 镀层衰老的评分方式 GB/T 1766-2008

11) 耐腐蚀性(2 h) 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T

23997-2009(5.4.15), 家具表层耐寒液测定方法 GB/T 4893.1-2005, 清漆和水性漆 镀层衰老的评分方式 GB/T 1766-2008

12) 耐醇性(8 h) 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T

23997-2009(5.4.16), 家具表层耐寒液测定方法 GB/T 4893.1-2005, 清漆和水性漆 镀层衰老的评分方式 GB/T 1766-2008

13) 耐污染(1 h) 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T

23997-2009(5.4.17), 家具表层耐寒液测定方法 GB/T 4893.1-2005, 清漆和水性漆 镀层衰老的评分方式 GB/T 1766-2008

14) 耐黄转性(168 h) E 室内装潢室内装修用溶液型聚氨酯材料木制家具建筑涂料 GB/T

23997-2009(5.4.18), 清漆和水性漆 镀层的人力气候衰老暴露 暴露于莹光紫外光和水 GB/T 23987-2009