

雷诺护垫生产厂家 机械翻边雷诺护垫制造企业

产品名称	雷诺护垫生产厂家 机械翻边雷诺护垫制造企业
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	丝径:2-4mm 孔径:60*80mm 材质:热镀锌/高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

雷诺护垫生产厂家，机械翻边流水线雷诺护垫生产企业！！！！

随着经济社会的发展，水利工程施工技术水平也在不断地提高，但是水利工程技术在发展的同时也存在很多的问题，这些问题是很多工程施工时存在的共同问题，严重影响了工程质量和实施效果，需要采取切实可行的措施去解决。生态修复是现阶段我国对河道进行生态治理的重要措施之一。这种措施主要是在河道沿岸种植树木，培育绿草等，进而在河道沿线建立一道环境保护性强的绿色植被天然屏障，既能吸收大气污染，净化河道水质，保护河道沿岸土壤、减少水土流失，又可以美化河道周边环境，提升农村环境质量。对于那些整治标准较高的河道，工作人员还可以通过生态护坡的方式，促进河道内的水资源和当地的地下水资源彼此循环利用，泄洪蓄水，切实改善河道动植物生态系统功能。

河道治理采用雷诺护垫使河道中水质得到了很好的提高。同时在不增加工程费用的情况下河道既能够满足通水要求，又起到了环保绿色的效果。

雷诺护垫的原理：

1、技术原理：雷诺护垫是指有特殊处理过的环保型钢丝，经过机器不断编织而成的六边形地双绞合钢丝网，在施工现场按照一定规格的石头填坑，具有柔性、透水性及整体性等特点的扁平箱体结构。他常用于水利工程中岸坡防护、河道护底等防冲刷工程。

2、技术参数：雷诺护垫由端板、边板和盖板。网孔规格围6cm*8cm，网面直径为2.2-3.2mm，绞合钢丝直径为2.0-3.0mm。用于生产雷诺护垫的钢丝表面有好几种形式。与常见的热镀锌处理方法相比，雷诺护垫产品中的高尔凡合金镀层可提高耐久年限3-4倍。

3、钢丝标准：雷诺护垫采用的低碳钢丝经过了高科技防腐处理，钢丝的抗拉强度，延伸率、镀层重量及附着力均符合相关国家标准。

- 1) 抗拉强度。按照国家标准，雷诺护垫钢丝达到抗拉强度为350-500N丝的公差符合国际标准。
- 2) 延伸率。按照国家标准，延伸率不能低于10%。
- 3) 镀层重量。按照国家标准，小度层数见下表。
- 4) 镀层的附着性比较强。根据国家标准，镀层的粘附力应达到下述要求；当钢丝缠绕具有4倍钢丝直径的6周时，用手指摩擦钢丝，其钢丝不会剥落或断开即可。

雷诺护垫价格与质量：

- 1、雷诺护垫价格：雷诺护垫决定价格的因素主要有：丝径，孔径，材质，工程用量，网箱尺寸，如需报价，敬请拨打热线
- 2、雷诺护垫预算：雷诺护垫预算需要提供工程正规图纸，根据延米决定使用雷诺护垫多少个，雷诺护垫要有明确材质 丝径 孔径 特殊表明
- 3、雷诺护垫质量：雷诺护垫材质决定质量，雷诺护垫质量是通过ISO9001质量认证体系认证，现场执行5S管理制度，提供质量检测报告等，日产量20000平方米左右，真正信得过的厂家，值得依赖的产品。