

环保纸护角厂家 嘉兴环保纸护角 苏州鑫文包装

产品名称	环保纸护角厂家 嘉兴环保纸护角 苏州鑫文包装
公司名称	苏州鑫文包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口工业园新峰路218号
联系电话	13092606080 13092606080

产品详情

如何区分纸护角的纸张质量，确保您花费合适的钱并购买好的产品。

- 1，触摸纸护角时感觉触摸，半包环保纸护角，这是体验，通常接触纸护角，你可以练习一对“纸护角手”，这只能触摸更多，更捅，更捏它。
- 2，纸护角的硬度和厚度，这也是纸张的重要参数，高硬度不厚，厚度不高硬度。只有符合两者要求才有资格。
- 3。为了观察纸护角的表面光泽，由于牛皮属于粗纸，纸护角的表面光泽度在生产过程中不高，但要求平整。如果纸护角不光滑，则为劣质商品。
- 4。更好的方法是称重纸护角。重量是检查纸护角纸不能的障碍，也是根本。劣质纸护角和纸护角纸张密度不同，人们知道纸护角纸张是否具有错误行为。

一般要求:纸护角及制作应符合标准要求，并应按规定程序批准的图样和技术文件制作，其中面纸用进口或国产的175g/M2牛皮卡纸，纸蕊是用国产的360-600g的沙管纸。外观要求：

- 1.纸护角及制作颜色一般为纸张本色; 2.纸护角表面应清洁，不得有明显的脏污(油污，水渍，嘉兴环保纸护角，斑纹，环保型瓦楞纸护角，粘痕等)缺陷;
- 3.纸护角切边应齐整，刺，切断口表面裂损宽度不超过2MM;
- 4.纸护角表面应平整，每米长的角度不能大于直角90度，纵向弯曲不大于3MM; 5.纸护角表面不允许有裂纹，边角松软和折裂现象，边角两边的尺寸误差不大于2MM，厚度不能小于1MM;
- 6.纸护角面纸及蕊纸各接触面的涂胶应均匀充分，粘接牢固。不充许有离层脱胶现象。

制作尺寸：纸护角及制作的尺寸和偏差应符合图纸要求，未注尺寸按GB/T1804-C级(常规性制作) 机械性能要求：1.含水率; 2.纸护角的含水率为14% ± %; 3.纸护角的含水率测定按GB462"纸与水份的测定"(型式试验); 4.日常进货检验用水份含水率测量仪检测。

正因为纸护角厂家严格按照以上纸护角的技术要求生产，才能制作出性能如此高的纸护角。

吸塑包装吸塑材料：

二、PS硬片密度低，环保纸护角厂家，韧性差，烧，燃烧时会产生气体(属有害气体)，所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。PS片材是如今几年发展起来的新型环保包装材料，凭着其优良热成型性能，良好的环保性能及卫生性能，广泛应用于医1药、食品、玩具、电子。.....
.....

环保纸护角厂家-嘉兴环保纸护角-苏州鑫文包装由苏州鑫文包装材料有限公司提供。苏州鑫文包装材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！