

三门峡湖滨区移动标准养护室 工地养护室报价

产品名称	三门峡湖滨区移动标准养护室 工地养护室报价
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

三门峡湖滨区移动标准养护室 工地养护室报价

一、混凝土标准养护室概念

混凝土标准养护室是对混凝土试件在特定温度和湿度条件下，进行养护的专用房屋。目前，我国国家标准对混凝土试件养护规定是：温度 20 ± 3 ，相对湿度90%以上，新规定的温度是 20 ± 2 ，相对湿度95%以上。试验证明，温度和湿度是对混凝土强度发展起决定作用的两大因素，温度、湿度偏差越小，强度数据的可比性就越好。

三门峡湖滨区移动标准养护室 工地养护室报价

二、标准养护室设计的主要要求如下

混凝土标准养护室设计的主要原则是保温、保湿和节水。

三、标准养护室的设置应符合以下要求

- 1、房屋要求保温隔热，根据工程规模的大小确定标准养护室的面积，小不应小于 $5m^2$;
- 2、放置混凝土、水泥砂浆和掺有塑化剂的水泥砂浆试件的标准养护室，应配置冷暖空调或电热棒等恒温装置，使养护室内温度控制在 20 ± 2 范围。
- 3、养护室内还应配置喷淋或加湿装置，使室内相对湿度大于95%，或在温度 20 ± 2 的不流动的 $Ca(OH)_2$ 饱和溶液中养护;
- 4、养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10 -20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋;

5、标准养护室内应设水泥混合砂浆试件橱柜(或养护箱)，橱柜内应衬能海绵等保温材料，以控制湿度为60%-80%;

6、标准养护室中应配置温度计、湿度计，温湿度应由专人负责每天记录两次(上、下午各一次)。同时必须建立标准养护室的管理制度，确定标准养护室的岗位职责，将岗位职责具体化、规范化;

三门峡湖滨区移动标准养护室 工地养护室报价

制冷与制热设备放在养护室的外部，避免了潮湿空气对设备的腐蚀，延长设备的使用寿命，降低故障率，提高了设备的可靠性能。制热采用电热与热泵结合方式，提升热效率，降低能耗。制冷系统采用变频技术。

自动化程度高，在不同季节不同温度，不用人工调节，仪器自动转换制冷制热，确保温度恒定在 20 ± 1 ，湿度RH在95%以上。

离心式加湿器的原理是离心式转盘在电机作用下高速转动，将水强力甩出打在雾化盘上，把自来水雾化成5-10微米左右的超微粒子颗粒后喷射出去。吹到空气中后，通过空气与水微粒热湿交换，达到空气充分加湿和降温的目的。具有雾化密度更高，雾点分布更均匀的优点，从而能够保证试件获得更好的养护效果及理想的检测数据。

温湿度传感器应安装在通风良好的环境中，湿度传感器用水是蒸馏水，包住传感器的纱布的另一端应浸没在水中。仪表偶尔出现显示或键盘操作不正常，可关掉电源重新开机。

河南鑫利来自动化设备有限公司拥有完善的科技研发力量和成熟度服务团队，有技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。标养室、标准养护室、移动标养室、标养室设备、恒温恒湿养护室、集装箱养护室、养护室设备、标准养护室设备、砂浆养护室、水泥试块养护室、保温材料养护室、涂料养护室、恒温恒湿养护室我公司始终遵循质量至上，信誉至上的原则，以雄厚的技术水平，先进严密的工艺控制，丰富的制造经验，完善的售后体系，零距离的服务，我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢” 我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！