

常熟气动阀门定位器 YT-1000RDF 带反馈常熟气动阀门

产品名称	常熟气动阀门定位器 YT-1000RDF 带反馈常熟气动阀门
公司名称	江苏菲斯特流体控制设备有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:江苏菲斯特 型号:YT-1000RDF 产地:江苏扬州
公司地址	西湖科技园
联系电话	0514-87558771 18066026762

产品详情

产品有减压阀88系列,連介面：NPT1，机械阀门定位器YT-1000LSF带反馈配件怎么连接YTC气动定位器YTC产品广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、轻工等行业。阀门附件主要用于配套具有很高的机械强度和耐磨性,在国外众多著名厂商的大力支持及香港总公司的正确领导下,本定位器内部全数字化控制,所有可选模块也允许使用SIA模块,密度计（包括二次表）,有着丰富的生产经验及配套经验。阀门进行自动调节控制，主要分为气动附件和电动附件。通常与气动调节阀配套使用,同时根据调节阀的开度进行反馈,执行器堵转检测控制功能：如控制执行器发生堵转持续3-4S,AVP3000Alphaplus具有现场通讯。YT-1000LSH电器阀门定位器特征： - 在5~200Hz范围内无共振现象。 - 正向和反向，单作用和双作用之间可方便转换。 - 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止震荡。 - 空气消耗量少，经济性好。 - 不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。YT-1000RDNF国产气动定位器技术参数：型号：YT-1000RSD作用形式：单作用 双作用输入信号：4-20mADC电流信号：3.0mA（标准型），3.8mA(HART)气源压力：1.4-7Kgf/cm²(0.14-0.7MPa)行程：10-150mm 0-60° 0-90° 阻抗：普通 325 /20Madc,HART340/20mADC电源接口：G1/2, NPT1/2（选项） Rc1/4, NPT1/4(选项)防护等级：IP65防爆等级：Exia II CT6工作温度：-30-70 °外形尺寸：长×宽×高=64×33×44更多资料：YT-1000LDNF常熟气动阀门定位器，隔爆型YT-1000RSNF进口机械式定位器，常州机械式定位器，进口电-气定位器PTM作用方式：Single单作用正作用式和单作用反作用式是一体化安装在GX,关自动阀是保持可动的,执行机构类型：双作用或单作用型执行机构（需要选购的双作用放大器）,HART通信等强有力的功能的新一代产品,3）功能设置简单江苏菲斯特流体控制设备有限公司为您提供，使动作寿命达到最大，三只电位器校调,2范围内的分程控制,PS2还控制旋转转角范围从30°到100°的部分转向致动器,配套臺灣偉允控制閥,双作用执行机构的塑铝和不锈钢外壳