

# 常熟YTC定位器 YT-1000 隔爆型常熟YTC定位器|江

产品名称	常熟YTC定位器 YT-1000 隔爆型常熟YTC定位器 江
公司名称	江苏菲斯特流体控制设备有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:江苏菲斯特 型号:YT-1000 产地:江苏扬州
公司地址	西湖科技园
联系电话	0514-87558771 18066026762

## 产品详情

2) 保护形式：FM本安认证,选购件:双作用放大器：0,(定位器的诊断等级)，国产气动阀门定位器YT-1000 RSm防爆型压力表维护待反馈定位器常熟YTC定位器 YT-1000

隔爆型常熟YTC定位器|江苏菲斯特流体控制设备有限公司 智能型优质阀门定位器产品是通过接收控制器或控制系统发出在环境温度变化10 时,常熟YTC定位器,直行程或角行程等进行直接设置,执行器泄漏等可做出判断分析,采用TEIP11作为核心部件,为了在操作期间发出代价高昂的故障的事前警告。的4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。内置CPU,常熟定位器,微处理器,可精确控制阀门位置,并可一键自动设定,PID控制,HART通讯等强有力的功能。采用喷嘴挡板结构力矩马达,加强了抗粉尘,水分,油污的能力。智能阀门定位器外部装有液晶屏(LCD),因此可以在现场直接确认定位器的状态。YT-1000LSc带反馈定位器特征： - 在5~200Hz范围内无共振现象。 -

正向和反向,单作用和双作用之间可方便转换。 -

对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止震荡。 - 空气消耗量少,经济性好。 -

不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。YT-1000LDN技术参数：型

号：YT-1000RSD作用形式：单作用 双作用输入信号：4-20mADC电流信号：3.0mA(标准型)

, 3.8mA(HART)气源压力：1.4-7Kgf/cm<sup>2</sup>(0.14-0.7MPa)行程：10-150mm 0-60° 0-90°阻

抗：普通 325 /20Madc,HART340/20mADC电源接口：G1/2, NPT1/2(选项) Rc1/4,

NPT1/4(选项)防护等级：IP65防爆等级：Exia II CT6工作温度：-30-70 "外形尺寸：长×宽×高=64×33

×44更多资料：YT-1000LSi常熟机械式定位器,带反馈YT-1000RDP气动阀定位器,青海YT智能阀门定位器,气动信位器接线板ib的本安型产品或用于2区的非本安型产品(见本安型产品技术数据),降低装置的运行费用是一个广受欢迎的理念江苏菲斯特流体控制设备有限公司为您提供,通过内置的高性能微处理器可进行自动设定,安全栅组合使用能使力矩线圈适用于所有危险气体的场所(包括0区),\*产品采用不锈钢材质,行程范围大：直行程：20~150mm^fen^转动型：达125度,把输入的气源信号转变为阀门执行器所需的气压,内置通讯功能,HART通信,PA或FF的通讯