

# 臭氧雾化冲洗触摸一体机 一机两用 自动加热 恒温 臭氧雾化治疗

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 臭氧雾化冲洗触摸一体机 一机两用 自动加热 恒温 臭氧雾化治疗     |
| 公司名称 | 陕西卓越康达科技有限公司                        |
| 价格   | 6800.00/套                           |
| 规格参数 | 加热:25-40度<br>定时:1-90分钟<br>雾化:1-90分钟 |
| 公司地址 | 西咸新区沣西新城同德路先河大厦1105室                |
| 联系电话 | 15691986178 15691986178             |

## 产品详情

臭氧雾化冲洗触摸屏一体机 (壹五陆 久腰久吧 陆腰柒吧)

多功能医用臭氧、冲洗器是一款新型触摸屏多用途、多功效一体机，本机集臭氧水加气治疗和传统药液冲洗两种治疗方法于一体，功能兼备，临床上既可针对不同病症分别进行独立治疗，又可二者结合共同对病症实施综合治疗，同时，臭氧对本机具有自身消毒功能，一机多用，使用方便，临床效果，是理想的更新换代产品，深受医务工作者和患者的青睐和好评。

### 一、适用范围：

用于妇科、男性科各类炎症疾病的臭氧治疗；

用于妇科炎症、宫颈炎的药液治疗冲洗和检查前及术后的清洁冲洗。

### 二、本机特点:

#### 臭氧：

可用臭氧水对病灶进行杀菌、消毒冲洗。

可用超声雾化臭氧气进行杀菌治疗。

臭氧水气可对本机进行消毒处理，消毒干净彻底，符合卫生标准。

制臭氧速度快，20分钟即可达到治疗浓度，治疗效果好。

药液冲洗：

可用纯净水进行清洁冲洗，亦可用配置药液进行治疗冲洗。

温控：加温、保温自动化，患者感觉温热舒适。

加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。

压力控制流量，冲洗彻底，临床效果好。

整机：

臭氧治疗与洗液治疗可独立操作，亦可同时操作，工作互不影响，互不干涉。

采取单片机智能控制，操作简单，自动化程度高，省时省力。

一次性耗材（治疗头、冲洗头）更换方便，避免交叉感染。

执行技术标准：YZB/京0001-2011

系统组成：主机，超滤膜过滤器，

输入电压：AC220V ± 22V

输入电源频率：50Hz

输入功率：1300VA

臭氧气浓度：20mg/l~60mg/l

臭氧水浓度：2mg~12mg/L

臭氧水流量：500ml~1000ml/min

雾化器雾化超声工作频率：1.7MHz ± 10%

雾化器雾化率：120ml/h~200ml/h

控制整套操作系统：分三格5min、10min、15min

连续工作时间：可连续工作 4h

工作环境：156 -V/ 9198- A/ 6178- HZ