

PCB连接器 USB 连接器 防潮连接器

产品名称	PCB连接器 USB 连接器 防潮连接器
公司名称	上海魏德电气有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	品牌:魏德米勒 型号:DIKD 应用范围:PCB
公司地址	江场西路395号103 - 24室
联系电话	02163612680 13611977676

产品详情

品牌	魏德米勒	型号	DIKD
应用范围	PCB	种类	射频同轴(RF)
接口类型	AC/DC	支持卡数	多合一
读卡类型	CF II	形状	条形
制作工艺	注塑	特性	防潮
工作频率	高频	接触件材质	CU
绝缘体材质	PA	芯数	6
针数	6	线长	20 (mm)

魏德接线端子拥有优质质量.铜作为导电材料具有优越的电性能和机械性能，选用不同属性的铜材料可满足速普接线端子对导电件的各种成型要求及使用时的电气要求而没有应力破裂的危险。铜导电件表面镀有锡合金，可保证具有良好的接触性能及较小的接触电阻。锡合金镀层除具有良好的电性能，还具有良好的防腐性能。锡合金表面处理可保护印刷电路板用接线端子和连接器焊针的可焊性.为了增加连接器插拨的抗磨损能力,在这部分也使用了锡合金这种处理同样可保持长期的可焊性。

本产品主要用于电子电器、通讯设备、仪器仪表、智能程控、电梯设备、镇流器、控制器、门禁控制和报警装置等，产品质量保证，已通过ul认证，符合rohs要求。能进行严格的试验和测试，一年包换,终身保修。价格优惠，交期准，常年备有库存；操作简便快捷，使用方便，节省时间；安全可靠。以最完善的服务对应广大客户，欢迎各界来电洽谈咨询订购!

尺寸

间距：5.0mm(.197")/5.08mm(.200")

极数:2p,3p-24p

电气性能

额定电压：300v

额定电流：25a

导线线径：24-12awg,2.5mm²

耐电压：ac2000v/1min

绝缘电阻：5000m /1000v

接触电阻：20m

机械性能

环境温度：-40 ° c~+105 ° c

瞬时温度：+250 ，5秒

扭力矩：0.5nm(4.4lb-in.)

剥线长度：6-7mm

材质和电镀

塑件：pa66 ， ul94v-0

螺丝：m3,钢,镀锌

触点材料：黄铜,镀镍

焊针:黄铜,镀锡

w系列印制电路连接器广泛运用于电子设备（或仪器）只印制电路板之间的电气连接及其他电气连接，符合gjb1438-92标准，等效mil-c-55302，其孔距分别有2.54、2.38和6.73三种。

使用条件

相对湿度：+40 达93%

大气压力：86~106kpa

振动：300m/s² 冲击：980m/s²

w系列印制电路连接器广泛运用于电子设备（或仪器）只印制电路板之间的电气连接及其他电气连接，符合gjb1438-92标准，等效mil-c-55302，其孔距分别有2.54、2.38和6.73三种。

使用条件

相对湿度：+40 达93%

大气压力：86~106kpa

振动：300m/s² 冲击：980m/s²