

# APC UPS电源SURT5000UXICH参数配置

产品名称	APC UPS电源SURT5000UXICH参数配置
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:APC
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

## 产品详情

### APC UPS电源SURT5000UXICH参数配置

型号: SURT5000UXICH 价格: 电议 最小起订量: 1 产品摘要: 在线式 APC UPS电源 Smart-SURT5000UXICH 采用可在机架式/塔式之间变换的外形，能够支持 1 kVA 至 20 kVA 的负载，可提供 2U 至 12U 的高度。

**产品描述** APC UPS电源 Smart-SURT5000UXICH 输出输出功率容量 3500 瓦数/ 5000 VA 最大可配置功率 3500 瓦数/ 5000 VA 额定输出电压 230V 满载效率 92% 输出电压失真 低于 3% 输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 波峰因数 3:1 波形类型 正弦波 输出连接 (8) IEC 320 C13 (4) IEC Jumpers (2) IEC 320 C19 输出电压可调范围 可设置为 220、230 或 240 输出电压旁路 内置旁路 APC UPS电源 Smart-SURT5000UXICH 输入 额定输入电压 230V 输入频率 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) 输入端子类型 IEC-320 C20 British BS1363A Schuko CEE 7/EU1-16P 工作电压范围 160 - 280V 输入电压范围 100 - 280V 其他输入电压 220,240

APC UPS电源 Smart-SURT5000UXICH 的性能与优势 可用性 自动内部旁路 在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电 可扩展的运行时间 需要时允许快速增加更多的运行时间 智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。热插拔电池在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备 经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压 延长电池寿

命易管理性网络管理 提供了通过网络对 UPS 进行远程管理兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能串口连接 通过串口对UPS进行管理。LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。可服务性用户可更换电池 能够简单升级和更换电池自动自检 定期自检电池, 确保及早检测出需要更换的电池。可预测的故障通知 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换有声报警 提供有关改变市电和 UPS 条件的通知断开电池通知 当电池不能提供后备电力时警告适应性即插即用外部电池 向 UPS 增加额外的运行时间时, 保证负载干净、不间断的供电架式/塔式 转换 当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资闪存可升级固件 使用FTP远程安装固件的维护版本。系统保护频率和电压调整 可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件, 从而提供更高的可用性。电源调节 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影。兼容发电机 使用发电机电源时, 确保干净、不间断电源以保护设备冷启动能力 当市电停止时提供临时的电池供电可复位线路开关 不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。经安全机构的认证 产品经过测试和认证, 确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。输入功率因数校正 通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少电池与运行时间电池型号 没有内部电池 - 使用外部电池系统空电池槽 2可更换电池包 RB31通讯与管理接口端口 DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB可用的智能插槽数量1控制面板 LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。紧急关断 可选件有声报警 电池供电报警, 低电报警安全性经安全机构的认证 产品经过测试和认证, 确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。可用性 china拓朴 纯在线式浪涌保护及滤波浪涌抑制能量 480 焦耳滤波器 多级噪声滤波器, 符合UL1449标准物理指标高 432.00 mm宽 130.00 mm深 660.00 mm净重 36.36 KG运输重量 45.45 KG运输高度 347.00 mm运输长度 980.00 mm运输宽度 603.00 mm每个运输托盘上产品数量 6.00设备安装有效高度 3U颜色 黑色环境工作环境 0 - 40 °C工作相对湿度 0-95%操作高度 0-3000米存储温度 -15 - 45 °C存储高度 0-15000米在线运行发散热量 1040.00 BTU/hr听觉噪音距设备表面 1 m 处 55.00 dBA相符性管理机构认证 C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE环保要求遵从情况 RoHS 7b Exemption,中国 RoHS标准质保 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选APC UPS带50%额定容量负载放电至关机后, 重新充电到90%电池容量所需时间。

## 施耐德UPS电气 · APC UPS电源配置参数