

电动煤闸门、闸板门

产品名称	电动煤闸门、闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:LMD-1 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动煤闸门、闸板门结构特点：

电动煤闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

电动煤闸门、闸板门工作原理：

电动煤闸门主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

电动煤闸门、闸板门主要零件材料及连接尺寸

类别

A × A

B × B

C × C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

24- 23

636

说明

LMD-单向

I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）

电动煤闸门、闸板门可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。