

科思创（拜耳）PC 2805

产品名称	科思创（拜耳）PC 2805
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海:PC 2805 牌号:PC 2805 产品用途:塑胶制品厂
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PC塑胶原料注塑工艺：常见模具温度为80-100℃，加玻纤为100-130℃，小型制品可用针形浇口，浇口深度应有较厚部位的70%，其它浇口有环形及长方形。浇口越大越好，以减低塑料被过度剪切而造成缺陷。排气孔的深度应小于0.03-0.06mm，流道尽量短而圆，脱模斜度一般为30°左右。熔胶温度可用对空注射法来确定加工温度高低。一般PC塑料加工温度为270-320℃，有些改性或低分子量PC塑胶原料为230-270℃ 供应PC美国陶氏食品级201-08，201-10，201-15，201-22；
供应PC，6485，6465德国拜耳V0阻燃半透明； 供应PC，6265德国拜耳V0阻燃不透明；
供应PC，6555德国拜耳（V0阻燃，透明，半透，不透）；
供应PC，6557德国拜耳（V0阻燃抗紫外线，透明，半透，不透）；
供应PC，3108,3208德国拜耳（耐冲FDA认证高粘挤出注塑级，透明，半透，不透）；
供应PC，2858,2458，2808德国拜耳（FDA认证中粘注塑级，透明，半透，不透）；
供应PC，2807,2607,2407德国拜耳（抗紫外线热稳定，透明，半透，不透）； 供应PC,2865德国拜耳透明阻燃；热稳定2805；耐冲2605；供应PC上海拜耳2807，2407(透明抗紫外线)；6485，6555,6557(半透V0防火)；2865(透明阻燃)；2805热稳定；2605耐冲；2858,2458(透明食品级)；3208(耐冲击FDA)；