

# 黑龙江风机 温室风机 大牧人

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 黑龙江风机 温室风机 大牧人      |
| 公司名称 | 山东杰诺温控设备制造有限公司1     |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 山东省青州市经济开发区亚东街1239号 |
| 联系电话 | 13583669706         |

## 产品详情

### 怎样才能打造一个坚固耐用的连栋薄膜温室大棚

如何打造一个使用多年都不会出现大问题的温室大棚呢？根据多年的安装、施工、维修实践经验总结的以下内容供读者参考。连栋温室的主要包括有主体结构、通风系统、控制系统、保温系统、遮阳系统、易损件的日常维护和更换等。为了保证温室的使用寿命首先从建造的原材料开始：

- 1、整体骨架均采用热镀锌工艺，风机实体工厂，以保证钢材常年累月在高温高湿环境下不会出现生锈现象。使用钢材厚度一定要达到设计要求的标准采购。这样的话才能保证在恶劣气候不会对温室造成重大损坏事故。
- 2、薄膜的采购：尽量采用大厂家或者进口pep或po膜，厚度在12-15丝左右，增强抵抗风雪能力和延长棚膜的使用年限，减少棚膜更换次数。
- 3、通风卷膜系统：卷膜装置在日常使用中是使用频率很高的，也是出现问题比较多的地方。首先卷膜杆的要求：卷膜杆直径25毫米，壁厚2毫米，连接部位采用燕尾丝4颗对向固定，黑龙江风机，增加连接点的强度。卷膜杆成直线状态避免弯曲现象，电动卷膜器配套动力合理，避免出现动力不足烧毁电机现象。
- 4、压膜绳：采用密度较高的、抗紫外线能力较强和伸缩力较小的压膜绳，压膜绳的绳头建议用燕尾丝固定在天沟上，避免大风拉出引线簧造成棚膜的损毁。
- 5、配备降温系统：外遮阳是效果较好的，通过外遮阳调节光线的透入，降低棚内温度。结合水帘风机和中间安置轴流风机在夏季能达到理想的降温效果。
- 6、维护管理：日常的维护检修是延长温室使用年限的重中之重，在使用中可以间隔两个月由人员对机械装置进行检查，发现磨损、变形、以及损坏的地方及时修整，发现问题及时解决，防患于未然。需要润滑的部位每年更换一次润滑油，天沟半年清洁一次，避免杂物阻挡出现积水现象。能有效防止天沟锈蚀

。对易损件及时更换，达到使用年限的要及时更换。

假如温室建造的质量再好，如果缺乏日常的维护保养，也将大大减少温室的使用年限还将导致维修成本的增加。

## 温室结构

根据结构，温室风机，玻璃温室通常分为三种类型：门式钢框架结构温室，桁架屋顶结构温室和文洛结构温室。文洛温室的特点是部件横截面小，设备简单，使用寿命长，维护方便。相关参数：结构跨度：8米，9.6米，12米，24米等。温室高度：4.00米，5.00米，6.00米，8米，10米等。

(1) 主体配置可配内外遮阳，天窗侧窗通风，水帘风扇降温等设施，其他用户可根据种植需要选择。  
(2) 服务的主要寿命超过20年。(3) 一般设计技术参数风荷载：0.6KN/m<sup>2</sup>，猪场玻璃钢风机，雪荷载：0.5KN/m<sup>2</sup>，恒温负荷：15KG/m<sup>2</sup>，降雨量：140mm/h。(4) 温室结构的主要结构由热浸镀锌管制成。覆盖材料由防晒板，普通或中空玻璃制成。它为温室镶嵌了特殊的铝合金型材。边缘和铝合金型材之间的接头用抗老化的乙烯-橡胶条密封。

{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风机}{重锤风机}{排风扇}{通风机}负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。

黑龙江风机-温室风机-大牧人(诚信商家)由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。“负压风机,畜牧风机,湿帘,热风炉”选择山东杰诺温控设备制造有限公司，公司位于：山东省青州市经济开发区亚东街1239号，多年来，山东杰诺温控坚持为客户提供好的服务，联系人：王沂旭。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东杰诺温控期待成为您的长期合作伙伴！