

POM SW-01宝理-DURACON 10% 碳酸钙填料 SW-01

产品名称	POM SW-01宝理-DURACON 10% 碳酸钙填料 SW-01
公司名称	东莞市常平金红塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝理 POM:SW-01 产地:可选择
公司地址	樟木头镇百顺小区3巷5号
联系电话	18200646066 15914033897

产品详情

DURACONSW-01、聚甲醛（POM）共聚物 + PE、10% 碳酸钙填料、聚塑料有限公司。、产品说明：、高滑动

<POM SW-01宝理-DURACON 10% 碳酸钙填料 SW-01

LCP(液晶聚合物#)/C130/日本宝理 用途：电子电器 重要参数：密度:1.62 g/cm³ 吸水率:0.02 % 缺口冲击强度:117
Lupilon CLS1000是一种聚碳酸酯（PC）材料,。该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/357M/沙伯基础（原GE）用途：其它 重要参数：密度:1.34 g/cm³ 吸水率:0.0
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/TV4 240/荷兰DSM 用途：其它 重要参数：密度:1.45 g/cm³ 吸水率:0.3 % 氧指
TAIRIPRO K8009 抗冲击共聚聚丙烯 台塑公司 产品说明：FCFC PP树脂K8009符合UL、FDA、RoHS和环境保护
Lupilon ECF2020R聚碳酸酯20% 碳纤维增强材料日本三菱 产品说明：日本三菱 ECF2020R是一种聚碳酸酯（个人
ECF2020R的主要特性有:阻燃/额定火焰:阻燃剂
面和高流量长度的应用而设计。POM SW-01宝理-DURACON 10% 碳酸钙填料 SW-01
Grilamid L 20 LM聚酰胺12EMS-GRIVORY产品说明：Grilamid L 20 LM是一种聚酰胺12（尼龙12）材料。该产品
ROHS 认证 良好的抗紫外线能力 中等粘度 紫外线稳定 典型应用领域包括: 电气/电子应用 电线电缆 工业应用 软
Grilamid TR 90聚酰胺12E MS-GRIVORY产品说明：Grilamid TR 90是一种聚酰胺12（尼龙12）材料。该产品在北
90的主要特性有:阻燃/额定火焰通过 ROHS 认证可接触食品 典型应用领域包括:医疗/保健水管/管道/饮用水包装
SABIC Innovative Plastics（通用电气塑料公司）产品说明:Lexan*DMX9455是一种标准流动、阻燃、V0/1.5mm、不
CYCOLOY C3650 resin聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯、沙伯基础创新塑料、产品说明：、阻燃PC/ABS共混物采
ABS/PC(ABS与PC合金#)/NH-1015V/乐天化学、：其它、参数：熔体流动速率:30 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 成型
Makrolon3107MVR（300 ° C/1.2 kg）6.0 cm/10 min；通用；高粘度；紫外线稳定；易释放；注塑-熔体温度280-3
杜邦 73G45L NC010尼龙树脂45% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说明：45%玻璃纤维增强聚酰胺6
LUPOY PC 1302UV-08树脂是专为挤出和注塑产品设计的。它在耐热性、透明度和冲击强度方面表现出良好的特
Stanyl TW241F10聚酰胺 4650% 玻璃纤维增强材料DSM Engineering Plastics产品说明：Stanyl TW241F10是一种聚酰
TW241F10的主要特性有: 阻燃/额定火焰 热稳定剂Stanyl TW241F10的典型应用领域为:汽车行业
PC/ABS(PC与ABS合金)/C1000HF/沙伯基础（原GE）、：其它、备注：特性：高流动、参数：密度:1.12 g/cm³

BorPure RD208CF聚丙烯无规共聚物Borealis AG产品说明：BorPure RD208CF是一种无规共聚物。该等级适用于在PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/420P/沙伯基础(原GE)用途：其它重要参数：密度:1.53 g/cm³ 吸水率:0.02 % POM(聚甲醛#赛钢)/GN455/日本旭化成用途：电动工具,工业机械特性备注：刚性,高;高强度;共聚物;中等% 缺口冲击强度:7 断裂伸长率:8 % 弯曲强度:188 MPa 弯曲模量:7900 MPa 硬度:79 热变形温度:165 Ultramid A3X3G5聚酰胺66 25% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品说明：一种玻璃纤维增强注塑级，具有碳酸钙填料 SW-01

LEXAN EXL1414聚碳酸酯(PC)硅氧烷共聚物树脂是一种中等流动不透明注射成型(IM)级树脂。与标准PC和EXL1414树脂是一种可提供多种不透明颜色的产品，可能是多种应用的佳候选品。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/GP-2301F/LG化学用途：其它特性备注：防燃性重要参数：密度:1.66 g/cm³

LCP(液晶聚合物#)/E4008L/日本住友用途：其它重要参数：密度:1.7 g/cm³ 吸水率:0.02 % 成型收缩率:0.14 % 拉伸

lubricop LUBRICOMP RL004S lubricop RL004S是一种基于含有20%聚四氟乙烯的尼龙66树脂的LUBRICOMP。这

NORYL GTX树脂GTX84040%玻璃填充PPE+PA66混合物，用于汽车引擎盖下和FLEN应用

Durethan A 30 S FN31 000000聚酰胺66PA 66，非增强，注塑成型，无卤阻燃，改善流动性LANXESS Asia/Pacific产

PC BFL4000U用途：照明灯具重要参数：熔体流动速率:22 g/10min 密度:1.38 g/cm³ 吸水率:0.15 % 成型收缩率:0.1

Amilan CM3004G-15聚酰胺6615% 玻璃纤维增强材料Toray Resin Company产品说明：Amilan CM3004G-15是一种树脂，它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括: 阻燃/额定火焰 Flame Retardant POM SW-01宝理-DURACON 1

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/6300B/日本宝理用途：其它特性备注：30%GF 异向性改良重要参数：密度