

F46耐高温特种电缆 耐高温

产品名称	F46耐高温特种电缆 耐高温
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	4.00/米
规格参数	型号:耐高温 产品名称::f46耐高温耐油特种电缆
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

型号 耐高温
产品名称: f46耐高温耐油特种电缆

产品说明:

本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。

型号及名称：

序号	型号	名称
1	kff	氟塑料绝缘和护套控制电缆
2	kffp	氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆
3	kffr	氟塑料绝缘和护套控制软电缆
4	kffrp	氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆
5	kfv	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
6	kfvp	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
7	kfvr	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
8	kfvrp	氟塑料绝缘聚氯乙烯护

		套屏蔽控制软电缆
9	kfv22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
10	kfvp22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆
11	kfvr22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆
12	kfvrp22	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆
13	kffv22	氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
14	kffrv22	氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆

使用特性：

1、额定电压：交流 u_0/u ；450/750V、工作温度：序号1~4 -60~+200 序号5~14 -15~+105 3、绝缘电阻（20℃）不低于50mΩ·km 4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定 5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍，铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。6、最低安装敷设温度：序号1~4 -45℃ 序号5~14 0℃

规格尺寸参考数据：

序号	标称截面	导体线芯规格	导体线芯规格	电缆芯数		
		序号1	序号3	序号1	序号5	序号9
		2, 5, 9, 10, 13, 14	4, 7, 11, 12, 14	~4	~8	~14
12345	0.20.501/0.5217/0.2012	~442	2~61	7~377		
	.751.01/0.801/6/0.201	~302		~377		
	.52.5 1.01/1. 9/0.23	~192		~374		
	131/1.324/0.20	~162		~37		
	81/1.7619/0.26	~142				
	32/0.20	~8				
	19/0.32					
	30/0.25					
	49/0.26					