

保温材料电子万能试验机，塑料力学性能检测设备

产品名称	保温材料电子万能试验机，塑料力学性能检测设备
公司名称	金华宝驰塑胶工具有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:保温材料试验机 型号:WDW-50A 类型:保温材料
公司地址	中国 浙江 金华市 浙江金华新狮街道丹光东路139号
联系电话	86 0579 81293339 13566776194

产品详情

品牌	保温材料试验机	型号	WDW-50A
类型	保温材料	测量范围	0-50 (KN)
示值准确度	一级	拉伸空间	1100 (mm)
拉伸速度	0.1-400 (mm/min)	用途	金属材料、复合材料、高分子材料等的高精度力学性能测试
机台尺寸(长*宽*高)	900 × 588 × 1742 (mm)	机台重量	850 (kg)
使用电源	380 (V\HZ)		

wdw-50a保温材料电子万能试验机

主要用途与特点：wdw-50a试验机采用了微机控制、数字化处理、图形界面等先进技术，关键部件使用进口产品，具有结构简洁、功能强大、数据处理准确、界面友好、操作简单、使用维护方便等特点，广泛应用于金属材料、复合材料、高分子材料等的高精度力学性能测试。本产品配用不同的夹具，可以完成外墙保温材料以及橡胶、塑料、皮革、编织物、金属材料、电线、电缆、建筑材料、木材、防水卷材等材料及构件的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等状态下的力学性能试验。

主要技术规格:

测量范围(fs)	2%fs-100% fs(相当于四档)
示值相对误差最大允许值	± 1%
变形测量示值准确度	± 0.5%
试验速度(mm/min)	0.1-400
位移速度测量精度	± 1%
位移测量精度	± 0.5%

最大行程(mm)	1100
压缩夹具压板尺寸(mm)	100
电源及功率(kw)	三相1.5kw
外形尺寸(mm)(长 × 宽 × 高)	900 × 588 × 1742
净重(kg)	850