

高温轴承润滑脂,轴承脂 S02#

产品名称	高温轴承润滑脂,轴承脂 S02#
公司名称	昆山市克力倍润油脂有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	型号:S02# 品牌:克力 比重:--
公司地址	周市镇陆杨友谊南路8-12号
联系电话	13913220156

产品详情

型号	S02#	品牌	克力
比重	--	闪点	250 ()
40 运动粘度	100 (cSt)	粘度指数	220
倾点	-20 ()		

高温轴承脂s02

性能特点：

本产品由复合皂稠化中粘度合成油，并加有多种添加剂制成，具有优良高温性、极压性、胶体安定性、粘附性、较长的使用寿命。

应用范围：

多用途油脂，可广泛用于冶金、矿山、造纸、电力、化工、纺织、机械行业和汽车等各种设备高温轴承及其它磨擦部位。

建议使用温度：-10度—250度

重要指标：

项目	1#	2#	试验方法
工作锥入度，0.1mm	290~310	260~295	gb/t269
滴点， 不低于	无	无	gb/t3498
腐蚀（45号钢片，100 ，3h）	合格	合格	gb/t0331
钢网分油（100 ，30h，%不大于	5	5	gb/t0324
蒸发量（99 ，22h），%不大于	2	2	gb/t7325

延长工作锥入度100000次，			gb/t269
变化率，%不大于	375	375	
水淋流失量（38℃，1h），不大于	10	10	sh/t0109
极压性能（四球机法），n（kgf）			sh/t0202
pd不小于	3087	3087	
zpz，n不小于	441	441	