

350度耐高温链条脂 KEOLIB

产品名称	350度耐高温链条脂 KEOLIB
公司名称	昆山市克力倍润油脂有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:KL-全合成 品牌:KEOLIB SAE等级:A
公司地址	周市镇陆杨友谊南路8-12号
联系电话	13913220156

产品详情

型号	KL-全合成	品牌	KEOLIB
SAE等级	A	比重	--
闪点	350 ()	粘度指数	240
倾点	-35 ()		

耐高温链条脂

产品简介：

本品为有机稠化剂稠化特殊基础油，加入高温抗氧化剂精制而成。具有良好的高温安定性及抗磨损性能，在高温下长期使用润滑性能良好，无锈蚀、无毒、无污染。该产品是塑胶、电子、烤漆等生产线专用耐高温润滑脂，适用于pp、pet、pe、pvc、高温喷涂等生产线的特殊高温要求。

质量指标：

型号	kl-3#	半合成	全合成	kl-600	试验方法
外观	白色半透明	白色半透明	白色透明	红色半透明	目测
锥入度 0.1mm	265~295	265~295	220~250	220~250	gb/t269
基础油粘度指数 不小于	190	220	240	240	gb/t2541
滴点 (开口) 不低于	295	330	无	无	gb/t3536
倾点 不低于	-20	-35	-50	-20	gb/t3535
铜片试验100 3h 级	1	1	1	1	gb/t5096
使用温度	280	300	350	330	

使用及注意事项：

初次使用本产品，应先清除其它类型润滑油的剩液和残渣，以免影响使用性能。

储存：

密封储存，严防进水，不宜暴晒。

包装：

15kg/桶 1kg/罐