

重负荷工业齿轮油, 齿轮油

产品名称	重负荷工业齿轮油, 齿轮油
公司名称	昆山市克力倍润油脂有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	类型:重负荷工业闭式齿轮油 品牌:克力 型号:重负荷工业齿轮油
公司地址	周市镇陆杨友谊南路8-12号
联系电话	13913220156

产品详情

类型	重负荷工业闭式齿轮油	品牌	克力
型号	重负荷工业齿轮油	粘度等级	---

重负荷工业齿轮油

简介：

本产品采用深度精制的基础油，加入极压抗磨、抗氧、抗腐蚀、防锈及消泡等多种添加剂调制而成。本产品执行gb5903-1995标准，质量达到美国齿轮制造商协会（agma）250.04ep和美国钢铁公司（uss）224规格标准。可与美孚公司gear600系列，壳牌公司omala、bp公司energol gr-xp等油品可互换使用。

主要技术指标：

项目	质量指标				
	150	220	320	460	680
运动粘度（40℃），mm ² /s	135-165	198-242	288-352	414-506	612-748
粘度指数不低于	90	90	90	90	90
闪点(开口)，℃ 不低于	200	200	200	200	200
倾点，℃ 不高于	-8	-8	-8	-8	-5
铜片腐蚀（100℃,3h），级，不大于	1	1	1	1	1
锈蚀试验（蒸馏水）	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定)					
24℃，ml/ml 不大于	75/10	75/10	75/10	75/10	75/10
93℃，ml/ml 不大于	75/10	75/10	75/10	75/10	75/10

后24 , ml/ml不大于	75/10	75/10	75/10	75/10	75/10
抗乳化性, 82 ,					
油中水, %不大于	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
乳化层, ml不大于	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
总分离水, ml不小于	80	80	80	80	80

特点：

较高的承载能力，极佳的防锈性、防腐性和抗磨性、对齿轮有良好的保护性。

优良的热氧化安定性和分水性，有效抑制氧化沉淀物的生成，延长换油期。

用途：

适用于要求使用美国agma250.04ep和uss224规格的工业齿轮油的场合。例如钢铁、水泥、矿山、造纸、制糖等作业中具有中、重负荷的封闭式正、斜齿轮等齿轮传动装置的润滑。循环式或油浴式的润滑方式均适用。