

日本旭化成PA66 1700S高强度 中等粘度

产品名称	日本旭化成PA66 1700S高强度 中等粘度
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1700S 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

日本旭化成 PA66 1700S 高分子量 高强度 薄膜级

PA66(尼龙66) 1700S/日本旭化成找相似产品加入对比

特性：高分子量

用途：厚壁配件

加工方法：暂无

参数：热变形温度：70 ° C 比热容：1670J/ (kg* ° C) 导热系数：0.2W/m/K
线性膨胀系数：8*10⁻⁵/ ° C 热变形温度：230 ° C

PA66(尼龙66) 概述：

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA66(尼龙66)特点：

- 1、具高抗张强度;
- 2、耐韧、耐冲击性特优;
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;

4、低温特性佳;

5、具自熄性;

PA66尼龙66用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密

电子电器(连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座)、汽车(散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座)、工业零件(椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮)