室内1440芯ODF光纤配线柜型号特点

产品名称	室内1440芯ODF光纤配线柜型号特点
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:ODF光纤配线柜 规格:齐全
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

室内1440芯ODF光纤配线柜型号特点、在通信产品这一行一提到"信仰"两个字,99%的人时间可能都会想到品悦通信,那个在时期情怀满满,又执拗疯狂的品悦,为消费者带来过一件件不可思议的作品。但是逐渐的,在众多类似"守护姨夫的微笑"、"充值信仰"的声音中,也可以看到一个巨人在过后的疲倦。尽管如此,品悦在高中端领域的设计能力、技术实力依旧是。光纤配线柜/架在技术上,品悦正式面向全国发布全新光纤配线柜/架,具备行业超前的技术、全新的光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,以及它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。极简生活"理念,凭这些,能否继续撑起你对品悦光纤配线架/柜的信仰呢?

通用名称【Common Name】ODF光纤配线柜

产品用途【Product usage 】ODF光纤配线柜主要是是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。

产品结构【Product

mix】ODF光纤配线柜的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model 】: PY-

ODFPXG-(72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯)

生产厂家【The manufacturer】: 宁波品悦通信设备有限公司

产品规格【Product specification】: 单网、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】: 灰色

产品材质【Product material 】: 冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】: 落地式、壁挂式、直插式、盒式

产品配置【Product configuration】:可配SC/FC/LC(法兰,尾纤、一体化托盘、光分路器)

光纤配线柜、光纤配线架、ODF光纤配线柜、ODF光纤配线架、光纤机柜、ODF光纤机柜、ODF机柜、

型号:144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质:冷轧板、不锈钢

规格: 2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区: FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为供应配套产品,

ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

ODF光纤配线架特点:

- 1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
- 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量
- 3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。
- 4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。
- 5.易操作和维护:清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。

光电性能:

机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。

机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。

光纤连接器损耗 0.5dB

插入损耗 0.2dB

回波损耗:FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB

插拔性寿命:>1000次

机械性能:

塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。

光缆进入机箱,曲率半径大于光缆直径的15倍。

说明:

所用钢板均采用镀锌板;

用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理;

所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。

宁波品悦通信设备有限公司为供应配套产品,产品介绍如下:

光配系列(ODF):SC快速连接器、光纤冷接子、光纤座面盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤楼道箱、 光纤适配器、熔纤盘、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光缆接头盒、光纤面板、终端盒、光纤配线单元 、光纤配线架(柜)等

总配系列(MDF):10回线保安排,16回线保安排,25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测试排,各类型保安单元,告警器,总配线架。各类型保安单元,告警器,总配线架(柜)。

数配系列(DDF):仿西门子数字配线架、仿NEC数字配线架、同轴连接器。

综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板,卡接模块,科隆模块,分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

公司一贯坚持"质量,用户至上,服务,信守合同"的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,服务 ,产品.竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创!

诚信品悦,合作到长久!真诚的品悦人期待与你至诚的合作,促进友谊并期待与您建立长久良好的伙伴 关系!