

光纤宽带箱 光纤分纤箱明装楼道箱

产品名称	光纤宽带箱 光纤分纤箱明装楼道箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	43.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤宽带箱 光纤分纤箱明装楼道箱

宁波市远捷通信设备有限公司拥有多年研发制造经验，企业规模庞大，提供网络弱电面线工程系列通信设备产品，不仅形象美观，管理更科学，品质更可靠，技术优于行业标准。是光纤通信系统的基本部件。

技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次

结构特点：

箱体封闭式结构，外形美观。

箱体采用塑料材料，防潮、*、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。

具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。

光缆，尾纤，跳纤的进出线各自*立，互不干扰。

插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。

箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

一产品特点：

- 1.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器，配置*灵活自由，扩容方便，投资节省。
- 2.皮线光缆采用*卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便**。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。
- 5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空
- 6.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 7.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 8.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

二 产品性能说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

当进行“0”码调制时应没有光功率输出，但实际输出的是功率很小的荧光。这给光纤通信系统引入了噪声，从而造成接收机灵敏度降低，故极要求LED调制特性好，是指光源的P-I曲线在使用范围内线性特性好，否则，在调制后将产生非线性失真。除此之外，还要求电路尽量简单、成本低、稳定性好、光源寿命长等。

4.1.1 光发送机的基本组成

图4-2所示为数字光发送机的基本组成，主要包括输入电路和电/光转换电路两大部。输入电路有均衡放大、码型变换、复用、扰码和时钟提取电路。电/光转换电路有光源、光源的调制(驱动)电路、光源的控制电路(ATC和APC)及光源的监测和保护电路等。