

8芯光纤宽带箱 接入箱联通标准

产品名称	8芯光纤宽带箱 接入箱联通标准
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	36.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

8芯光纤宽带箱 接入箱联通标准

光纤分纤箱,光纤配线箱,光纤楼道箱,光纤分线盒,光分路器箱,8芯宽带接入箱光纤分光箱.光纤配线箱12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或8芯宽带接入箱二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品,该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接,从而满足8芯宽带接入箱用户高速率带宽业务开通的需求,是ODN网络中重要的光接入点设备。光纤分纤箱适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域8芯宽带接入箱网等,产品由工程塑料注塑成型,能容纳安装36芯皮线光缆,具有防紫外线冲击防水等功能,有2根光缆入口和28芯宽带接入箱根光缆出口,可壁挂和抱杆安装。

性能描述

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合GB5169.7实验A要求。

电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积gt;6mm²，接地处有明显的接地标志。

优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

光纤配线箱组成材料必须符合SJ，T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

4.2机械物理性能

箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。箱体顶端表面必须能承受不小于500N的垂直压力，箱体门打开后，在门的外端必须能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于500N的轴向拉力；自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于200N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。

4.3密封性能

室内型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP53级要求。

室外型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP55级要求。

4.4燃烧性能:设备内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能必须能符合YD , T 988-2007中规定的要求。