

PA12 LM-05HX瑞士EMS热稳定性好冲击性能好填料纳米材料

产品名称	PA12 LM-05HX瑞士EMS热稳定性好冲击性能好填料纳米材料
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	28.60/kg
规格参数	品名:塑胶原料 颜色:本色 可售卖地:全国
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

PA12的学名为聚十二内酰胺，又称尼龙12。其聚合的基本原料是丁二烯，可依赖于石油化工。是半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种

和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。美国杜邦PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件PA12

聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等

托菲纳 AZM30 PA12 法国阿科玛 P20 PA12 日本宇部 3014U PA12 日本宇部 3030JFX1 PA12 日本宇部 3030JI5 PA12 日本宇部 3030U 3024GU6L1 PA12 日本宇部 9048S1 PA12 日本大赛璐 X1988 PA12 美国杜邦159L PA12 德国固赛S7373 BK,L-1724KH, PA12 德国固赛T5000,7233, PA12 德国固赛T3000,L1724,原料物性描述PA12的特点是密度小，熔点低，分解温度高，吸水率小，耐低温性能优良，防噪声效果好。制品的尺寸稳定性好，易成型加工。耐碱、耐去污剂、耐油脂性能均优良、能耐醇、无机烯酸和芳烃，不耐浓无机酸、氯代烃，可溶于苯酚。